



ADVANCE RANGE C426

KATEGORIE	Gläserpülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	400x400
ABMESSUNG	470x535x660h mm

Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit: das sind die Schlüsselwörter der **ADVANCE-Linie**. Das Paneel ist ein echter Trumpf für die Linie, denn es verfügt über **4 Waschzyklen** und einen **automatischen Ablasszyklus (mit installierter Ablasspumpe)**. Auf dem Bedienfeld können Sie ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems, die Warnung für die planmäßige Wartung und die **intelligente Starttaste** ablesen, die durch ihren Farbwechsel stets den Status des Geschirrspülers anzeigt. Die einfache und äußerst effektive elektronische Steuerung gibt Ihnen die Möglichkeit, die Spül- und Abtropfzeiten, die Wasch- und Spültemperaturen und die entsprechenden **Thermostops** einzustellen und zu kontrollieren, die unerlässlich sind, um ein hervorragendes Waschergebnis zu gewährleisten.

Das Modell **C426** ist die optimale Lösung zum Spülen von Tassen, Untertellern und Gläsern mit einer Durchgangsbreite von bis zu **270 mm** geeignet.

Der **serienmäßig eingebaute doppelte elektrische Reiniger- und Klarspülerspender** garantiert maximale Hygiene bei jedem Waschgang mit großen Einsparungen; die gegossenen Wasch- und Klarspülerlaufräder hingegen garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Das Gehäuse besteht vollständig aus **Stahl AISI 304** und ist so konstruiert, dass sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die jeden Moment Ihres Tages meistern.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE C426
Abmessungen - (mm) (- L - T - H)	470x535x660h mm
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	max 40
H maximal Glas	250 mm
max. Ø Teller	275 mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6 kW - 17 l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5 kW - 3,2 l
Pumpenleistung	0,19 kW - 0,25 hp
Gesamtleistung / Strom	2,79 kW - 16 A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50 Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Umkehrosmose-System	-
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

C426

