



ADVANCE RANGE C537

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h mm

Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit: Dies sind die Schlüsselwörter der **ADVANCE**-Linie. Das **ADVANCE**-Bedienfeld ist dank seiner **4 Waschprogramme** und eines automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe) eine echte Bereicherung für die Linie. Auf dem Bedienfeld können auf einfache Weise die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des **Selbstdiagnosesystems** und den Hinweis auf die programmierte Wartung benutzerfreundlich angezeigt werden. Die **intelligente Starttaste** zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Netzplatine bietet die Möglichkeit, die Spül- und Entleerungszeiten, die Spül- und Nachspültemperaturen und die entsprechenden Thermostops einzustellen und zu steuern, die für ein hervorragendes Spülergebnis unerlässlich sind.

Mit dem Geschirrspüler **C537** können dank der mitgelieferten Körbe bei jedem Spülgang sowohl Gläser verschiedener Formen und Abmessungen als auch 18 Teller mit Ø max 395 mm mit einem einzigen Standardzyklus von 120 Sekunden in der UP-Version gespült werden. Die Maschine erreicht eine Höchstproduktivität von 30 Körben/Std. (540 Teller/Std.).

Der serienmäßig eingebaute, **elektrische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler** gewährleistet bei jedem Spülzyklus ein Höchstmaß an Ersparnis; die **formgepressten drehenden Spül- und Nachspülarne** bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um **Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern**. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

MERKMALE	ADVANCE RANGE C537
Abmessungen - (mm) (- L - T - H)	585x600x815h mm
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	max 40
H maximal Glas	365 mm
max. Ø Teller	395 mm
Backformen	GN1/1 (special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6 kW - 22 l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5 kW - 7,3 l
Pumpenleistung	0,52 kW - 0,7 hp
Gesamtleistung / Strom	3,12 kW - 16 A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Umkehrosmose-System	-
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm. 500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

C537

