



ADVANCE RANGE C537T-BT

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h

Die Geschirrspüler der Linie **ADVANCE** mit **Break Tank** garantieren maximale Leistung dank des serienmäßig eingebauten **Acquatech-Systems**, das mit Hilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe eine **konstante Temperatur** und einen **konstanten Druck** sowie einen **optimalen Wasserverbrauch** gewährleistet.

Das **ADVANCE-Panel** ist ein echter Trumpfhieb für die Linie, denn es verfügt über 4 Waschzyklen und einen automatischen Ablasszyklus (mit installierter Ablasspumpe). Auf dem Bedienfeld können Sie ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems, die Warnung für die planmäßige Wartung und die intelligente Starttaste ablesen, die die Farbe wechselt, um den Status des Geschirrspülers immer ganz einfach anzuzeigen. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Steuerung ermöglicht die Einstellung und Kontrolle der Spül- und Abtropfzeiten, der Wasch- und Spültemperaturen und der entsprechenden **Thermostops**, die für ein hervorragendes Waschergebnis unerlässlich sind.

Mit dem Geschirrspüler **C537T-BT** können dank der mitgelieferten Körbe Gläser verschiedener Formen und Größen sowie 18 Geschirrtteile mit einem Durchmesser von maximal 395 mm pro Spülgang gespült werden, bei einer maximalen Leistung von 40 Körben/Stunde (720 Geschirrtteile/Stunde). Die optionale Entleerungspumpe ermöglicht eine automatische Entleerung und einen teilweisen Wechsel von sauberem Wasser bei jedem Waschgang.

Der serienmäßig eingebaute doppelte elektrische Reiniger- und Klarspülerspender garantiert maximale Hygiene bei jedem Waschgang mit großen Einsparungen; die Wasch- und Spülräder hingegen gewährleisten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl **AISI 304** und ist so konstruiert, dass sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE C537T-BT
Abmessungen - (mm) (- L - T - H)	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN 1/1 (special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3l
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	5,92kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Umkehrosmose-System	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm. 500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
● Optional installierbar, ◻ Optional nicht installierbar	

C537T-BT

