



# ADVANCE RANGE C537T-S

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h

Die Modelle der ADVANCE-Linie mit **automatischem Enthärter** bauen Kalkablagerungen äußerst effektiv ab. Der Enthärter ist völlig **autonom** und passt seine Regenerationsintervalle automatisch an den Härtegrad des einströmenden Wassers an; Sie müssen lediglich den Salzbehälter auffüllen, wenn die Meldung „kein Salz“ auf dem Display erscheint. Die Regeneration der Harze findet während der Waschzyklen statt, so dass keine Ausfallzeiten erforderlich sind.

Mit dem Geschirrspüler **C537T-S** können dank der mitgelieferten Körbe bei jedem Spülgang sowohl Gläser verschiedener Formen und Abmessungen als auch 18 Teller mit Ø max 395 mm pro Spülgang gespült werden, mit einer maximalen Leistung von 40 Körben/Stunde (720 Teller/Stunde). Mit der optionalen **Abfluspumpe** können Sie die Entwässerung automatisch steuern und bei jedem Waschgang einen teilweisen Wasserwechsel durchführen.

Die optionale Abfluspumpe ermöglicht die automatische Steuerung des Abflusses und einen teilweisen Austausch von sauberem Wasser bei jedem Waschgang.

Das **ADVANCE**-Bedienfeld ist dank seiner **4 Waschprogramme** und eines automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe) eine echte Bereicherung für die Linie. Auf dem Bedienfeld können auf einfache Weise die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des **Selbstdiagnosesystems** und den Hinweis auf die programmierte Wartung benutzerefreundlich angezeigt werden. Die **intelligente Starttaste** zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Netzplatine bietet die Möglichkeit, die Spül- und Entleerungszeiten, die Spül- und Nachspültemperaturen und die entsprechenden Thermostops einzustellen und zu steuern, die für ein hervorragendes Spülergebnis unerlässlich sind.

Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich **alle Komponenten an der Vorderseite befinden**, um Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

MERKMALE	ADVANCE RANGE C537T-S
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN 1/1 (special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	5,92kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15°f - 40°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
<b>STANDARDLIEFERUMFANG</b>	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
Salztrichter	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
● Optional installierbar, ◻ Optional nicht installierbar	

## C537T-S

