



# ADVANCE RANGE CH100-BT

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| KATEGORIE | Haubengeschirrspülmaschine |
| LINIE     | ADVANCE RANGE              |
| KORB      | 500X500                    |
| ABMESSUNG | 620x766x1470/1930h         |

Die Geschirrspüler der **Linie ADVANCE mit Break Tank** garantieren maximale Leistung dank des serienmäßig eingebauten Acquatech-Systems, das mit Hilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe eine konstante Temperatur und einen konstanten Druck sowie einen **optimalen Wasserverbrauch gewährleistet**.

Die Haubenspülmaschine **CH100-BT** ist die richtige Lösung für Unternehmen, die mit einer Vielzahl von Geschirr konfrontiert sind. Sie ist in der Lage, Gläser, Teller, mittelgroße Teile bis zu 500x500x390(h)mm und GN 1/1 Tablett in nur 620 mm Breite zu spülen und garantiert einen maximalen Durchsatz von 60 Körben/Stunde (1080 Teller/Stunde).

Die Haubenmodelle sind mit einem leicht abnehmbaren Korbträger für eine einfache Reinigung und einem **abgerundeten Formtank mit integrierten Filtern ausgestattet**, um eine perfekte Entwässerung und absolute Hygiene zu gewährleisten. Das 'PUSH TO START'-Zyklusstart

Das **ADVANCE-Panel** ist ein echter Trumpf für die Linie, denn es verfügt über 4 Waschzyklen und einen automatischen Ablasszyklus (mit installierter Ablasspumpe). Auf dem Bedienfeld können Sie ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems, die Warnung für die planmäßige Wartung und die intelligente Starttaste ablesen, die die Farbe wechselt, um den Status des Geschirrspülers immer ganz einfach anzuzeigen. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Steuerung ermöglicht die Einstellung und Kontrolle der Spül- und Abtropfzeiten, der Wasch- und Spültemperaturen und der entsprechenden Thermostops, die für ein hervorragendes Waschergebnis unerlässlich sind.

Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl **AISI 304** und ist so konstruiert, dass sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die jeden Moment Ihres Tages meistern.

| MERKMALE  | ADVANCE RANGE CH100-BT |
|---|------------------------|
| Abmessungen - (mm)( - L - T - H                             | 620x766x1470/1930h     |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)                                 | Max 60                 |
| H maximal Glas  | 390mm                  |
| max. Ø Teller   | 415mm                  |
| H maximal Topf  | 390mm                  |
| LT Brotkorb   | 40 (H=390mm)           |
| Backformen  | GN1/1                  |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank                    | 2,6kW - 24l            |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler                | 5,4kW - 7,3l           |
| Pumpenleistung  | 0,5 kW / 1,2 Hp        |
| Gesamtleistung / Strom                                      | 6,52 kW / 16A          |
| Standard-Versorgungsspannung                                | 400V3N - 50Hz          |
| Empfohlene Wasserversorgung                                 | +55°C                  |
| Empfohlene Wasserhärte                                      | 7°f - 10°f             |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,4 l                  |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar       | STANDARD               |
| Spülung Acquatech System                                    | STANDARD               |
| <b>STANDARDLIEFERUMFANG</b>                                 |                        |
| Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm                              | 1                      |
| Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm                    | 2                      |
| Besteckhalter 8 Plätze                                      | 1                      |
| In Wanne integrierter Filter                                | STANDARD               |
| <b>OPTIONAL</b>   |                        |
| UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD             | -                      |
| Optional 230V/3+T   | ●                      |
| Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean                     | ●                      |
| Boilerheizungselement 9,0kW                                 | ●                      |
| Edelstahl-Tankfilter  | ●                      |
| Umkehrosmose-System   | ●                      |
| Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm      | ●                      |
| Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm              | ●                      |
| Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm      | ●                      |

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar

## CH100-BT

