



ADVANCE RANGE CH110-BTS

KATEGORIE Haubengeschirrspülmaschine

LINIE ADVANCE RANGE

KORB 500X500

ABMESSUNG 620x770x1470/1930h

Die Geschirrspüler der Linie ADVANCE mit **Break Tank** garantieren maximale Leistung dank des serienmäßig eingebauten **Acquatech-Systems**, das mit Hilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe eine konstante Temperatur und einen konstanten Druck sowie einen optimalen Wasserverbrauch gewährleistet.

Der Geschirrspüler ist außerdem mit einem automatischen Enthärter ausgestattet, der die Möglichkeit einer äußerst effektiven Kalkreduzierung bietet. Der Enthärter arbeitet völlig autonom und passt seine Regenerationsintervalle automatisch an den Härtegrad des einströmenden Wassers an; Sie müssen nur den Salzbehälter auffüllen, wenn die Meldung "kein Salz" auf dem Display erscheint. Die Regeneration der Harze findet während der Waschzyklen statt, so dass keine Ausfallzeiten erforderlich sind.

Die Haubenspülmaschine **CH110-BTS** ist die richtige Lösung für Unternehmen, die mit unterschiedlichem Geschirr konfrontiert sind. Sie spült Gläser, Teller, mittelgroße Teile bis zu 500x500x390(h)mm und GN 1/1 Tablett in nur 620 mm Breite und garantiert einen maximalen Durchsatz von 60 Körben/Stunde (1080 Teller/Stunde).

Die Haubenmodelle sind mit einem leicht abnehmbaren Korbträger für eine einfache Reinigung und einer abgerundeten, geformten Wanne mit integrierten Filtern ausgestattet, die einen perfekten Abfluss und absolute Hygiene gewährleisten. Das 'PUSH TO START'-Zyklusstartsystem sorgt für weniger Verschwendung, indem es unbelastete Waschgänge verhindert.

Das **ADVANCE-Panel** ist ein echter Trumpf für die Linie, denn es verfügt über 4 Waschzyklen und einen automatischen Ablasszyklus (mit installierter Ablasspumpe). Auf dem Bedienfeld können Sie ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems, die Warnung für die planmäßige Wartung und die intelligente Starttaste ablesen, die die Farbe wechselt, um den Status des Geschirrspülers immer ganz einfach anzuzeigen. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Steuerung ermöglicht die Einstellung und Kontrolle der Spül- und Abtropfzeiten, der Wasch- und Spültemperaturen und der entsprechenden Thermostops, die für ein hervorragendes Waschergebnis unerlässlich sind. Das Gehäuse besteht vollständig aus **Stahl AISI 304** und ist so konstruiert, dass sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE CH110-BTS
Abmessungen - (mm) (L - T - H)	620x770x1470/1930h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 60
H maximal Glas	390mm
max. Ø Teller	415mm
H maximal Topf	390mm
LT Brotkorb	40 (H=390mm)
Backformen	GN1/1
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	4,5kW - 37lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	1,34kW / 1,8 Hp
Gesamtleistung / Strom	6,74 kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15°f - 40°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
Salztrichter	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
System "Energy Pro Green"	●

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar

CH110-BTS

