



ELITECH RANGE EL70E

KATEGORIE Haubengeschirrspülmaschine

LINIE ELITECH RANGE

KORB 500x600

ABMESSUNG 720x770x1470/1930h

Die Geschirrspüler der Serie **ELITECH** gewährleisten dank dem serienmäßig eingebauten Aquatech System ein Höchstmaß an Leistung. Mithilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe sorgt das System für immer gleichmäßige Temperaturen und Druck, bei einem optimalen Wasserverbrauch. **Elitech** bietet einen desinfizierenden Klarspülgang, so dass es die perfekte Lösung für Kantinen, Seniorenheime, Konditoreien, Bäckereien und Schlachtereien ist, wo die Einhaltung der Hygienevorschriften (**HACCP-Konzept**) grundlegend ist. Für alle, die perfekte Gläser wünschen, besteht die Möglichkeit, ein System mit Umkehrosmose anzuschließen. **Es reinigt das Wasser und reduziert den Verbrauch an Reinigungsmittel und Klarspülmittel**, mit ausgezeichneten Ergebnissen und perfekten Gläsern, die nicht mehr per Hand abgetrocknet werden müssen.

Das innovative Display UNIKO, ausgelegt als Touchscreen aus vorgespanntem Glas, sorgt für eine einfache, intuitive Bedienung, von der Wahl des am besten geeigneten Spülganges bis hin zur Steuerung des Spülfortschritts, wobei außerdem die Möglichkeit besteht, den Betrieb des Geschirrspülers ständig zu überwachen. Dank seiner großen Vielfalt an Spülgängen kann der Geschirrspüler personalisiert und Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Durch die ständige Selbstdiagnose können Stillstandszeiten auf das Mindeste beschränkt werden, da der Techniker über das **Wi-Fi Kontrollsystem IKLOUD** zeitnah von etwaigen Anomalien informiert wird. Mit diesem System kann er die Parameter des Geschirrspülers per Fernsteuerung ändern und die Situation in Echtzeit lösen.

Die Haubenspülmaschine **EL70E** mit einer Breite von **720 mm** ist die richtige Lösung für Unternehmen, die eine Vielzahl von Geschirr spülen müssen, denn sie ist in der Lage, Gläser, Teller, mittelgroßes Geschirr und GN 1/1-Tablets zu spülen und garantiert einen maximalen Durchsatz von 60 Körben/Stunde (1080 Geschirrtteile/Stunde). Die Haubenmodelle sind mit einem leicht abnehmbaren Korbträger für eine einfache Reinigung und einem abgerundeten Formtank mit integrierten Filtern ausgestattet, um eine perfekte Entwässerung und absolute Hygiene zu gewährleisten. Das **'PUSH TO START'-Zyklusstartsystem** sorgt für weniger Verschwendung, indem es den Start von leeren Waschgängen verhindert. Dank des Umkehrosmosesystems, geeigneter Reinigungsmittel und des geeigneten Korbs eignet sich der **EL70E** hervorragend zur schonenden Behandlung Ihrer Gläser.

Die verschiedenen Einstellparameter werden elektronisch gesteuert, wodurch ein absolut personalisierter Betrieb möglich wird. Außerdem können die Stillstandszeiten der Maschine dank der ständigen Selbstdiagnose auf ein Mindestmaß beschränkt werden, da das System selbst schon verschiedene Wartungstätigkeiten vorschlägt. Mit dem Selbstreinigungsprogramm am Ende des Arbeitstages wird die Spülwanne gereinigt und der Warmwasserboiler entleert, so dass Kalkablagerungen in der Maschine vorgebeugt wird. Der serienmäßig eingebaute, peristaltische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler gewährleistet bei jedem Spülzyklus dank der elektronisch gesteuerten genauen Dosierung ein Höchstmaß an Ersparnis; die formgepressten Spül- und Nachspülarne bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Mit der Funktion Termostop wird bewirkt, dass das Spülen und Nachspülen erst dann beginnen, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ELITECH RANGE EL70E
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	720x770x1470/1930h
max. Ø Teller	400mm
H maximal Topf	395mm
LT Brotkorb	60 (H=400mm)
Backformen	GN1/1 - 60x40
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	4,5kW - 37l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3l
Pumpenleistung	1,34kW / 1,8Hp
Gesamtleistung / Strom	6,74kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Korb für Tablets 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Umkehrosmose-System	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Fernbedienung mit LCD-Display	●
System "Energy Pro Green"	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

EL70E

