



ELITECH RANGE EL985E

KATEGORIE	Universalspülmaschine
LINIE	ELITECH RANGE
KORB	725x850
ABMESSUNG	1000x860x1855/2030h

Die Geschirrspüler der Serie ELITECH gewährleisten dank dem serienmäßig eingebauten Aquatech System ein Höchstmaß an Leistung. Mithilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe sorgt das System für immer gleichmäßige Temperaturen und Druck, bei einem optimalen Wasserverbrauch. Elitech bietet einen desinfizierenden Klarspülgang, so dass es die perfekte Lösung für Kantinen, Seniorenheime, Konditoreien, Bäckereien und Schlachtereien ist, wo die Einhaltung der Hygienevorschriften (HACCP-Konzept) grundlegend ist. Für alle, die perfekte Gläser wünschen, besteht die Möglichkeit, ein System mit Umkehrosmose anzuschließen. Es reinigt das Wasser und reduziert den Verbrauch an Reinigungsmittel und Klarspülmittel, mit ausgezeichneten Ergebnissen und perfekten Gläsern, die nicht mehr per Hand abgetrocknet werden müssen.

Das innovative Display UNIKO, ausgelegt als Touchscreen aus vorgespanntem Glas, sorgt für eine einfache, intuitive Bedienung, von der Wahl des am besten geeigneten Spülganges bis hin zur Steuerung des Spülfortschritts, wobei außerdem die Möglichkeit besteht, den Betrieb des Geschirrspülers ständig zu überwachen. Dank seiner großen Vielfalt an Spülgängen kann der Geschirrspüler personalisiert und Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Durch die ständige Selbstdiagnose können Stillstandszeiten auf das Mindeste beschränkt werden, da der Techniker über das Wi-Fi Kontrollsystem IKLOUD zeitnah von etwaigen Anomalien informiert wird. Mit diesem System kann er die Parameter des Geschirrspülers per Fernsteuerung ändern und die Situation in Echtzeit lösen.

Die Universalspülmaschine EL985E ist mit ihrem Korb in der Lage, Backbleche, Töpfe, Teller und Geräte mit Abmessungen bis zu 700x825x655 (h) mm zu spülen. Dies ist den beiden unabhängigen Spülpumpen für den unteren und oberen Waschkreislauf zu verdanken, wobei eine Höchstproduktivität von 30 Körben/Std. (1780 Teller/Std.) erreicht wird. Dank der praktischen Arbeitshöhe und der gewichtsausgeglichenen Tür wird das Beladen erleichtert, während die Wärme- und akustische Isolierung durch die doppelten Wände verbessert wird. Dank des formgepressten, abgerundeten Tanks mit Integralfiltern sind ein Höchstmaß an Hygiene und ein einwandfreier Ablass gewährleistet.

Die verschiedenen Einstellparameter werden elektronisch gesteuert, wodurch ein absolut personalisierter Betrieb möglich wird. Außerdem können die Stillstandszeiten der Maschine dank der ständigen Selbstdiagnose auf ein Mindestmaß beschränkt werden, da das System selbst schon verschiedene Wartungstätigkeiten vorschlägt. Mit dem Selbstreinigungsprogramm am Ende des Arbeitstages wird die Spülwanne gereinigt und der Warmwasserboiler entleert, so dass Kalkablagerungen in der Maschine vorgebeugt wird. Der serienmäßig eingebaute, peristaltische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler gewährleistet bei jedem Spülzyklus dank der elektronisch gesteuerten genauen Dosierung ein Höchstmaß an Ersparnis; die formgepressten Spül- und Nachspülarne bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Mit der Funktion Termostop wird bewirkt, dass das Spülen und Nachspülen erst dann beginnen, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Karosserie besteht vollständig aus Stahl AISI 304, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

MERKMALE	ELITECH RANGE EL985E
Abmessungen - (mm) (- L - T - H)	1000x860x1855/2030h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 30
H maximal Topf	680mm
LT Brotkorb	60 (H=395mm)
Backformen	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	8,1kW - 100lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	8,1kW - 12lt
Pumpenleistung	2,0kW - 2 x 2,7 Hp x2
Gesamtleistung / Strom	12,1kW / 32A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,5 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze	1
Edelstahlkorb Abm. 850x725x100mm	1
Korb für Tablett 8 Plätze	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 190W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Umkehrosmose-System	-
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	-
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

EL985E

