



# EVOLUTION RANGE EVO531

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	EVOLUTION RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	3948x770x1825h mm

Die Korbdurchlaufspülmaschinen **EVO531** ist ideal für alle, die mit maximaler Effizienz und Geschwindigkeit spülen und dabei die Betriebskosten und die Wassermenge pro Korb minimieren wollen, bei geringerem Strom- und Reinigungsmittelverbrauch. Die EVO531 ist ein **voll ausgestattetes Modell** mit **Trockentunnel**, das mit einer **Wärmerückgewinnungseinheit** versehen ist und dem Bediener die Möglichkeit bietet, verschiedene spezifische Waschzyklen durch das **praktische digitale Kontrollsystem**, der Selbstdiagnosemeldungen anzeigt und aufzeichnet, zu verwenden.. Die doppelt fördernde Spülpumpe sorgt für einen hohen Druck auch bei hartnäckigen Verschmutzungen, während die Vorspülung die größeren Rückstände in einer leicht entleerbaren Filterschublade auffängt. Der Trocknungsbereich ist sowohl für Geschirr als auch für konkave Gegenstände und Gläser optimiert, dank des Luftstrahls, der den gesamten Raum von oben bis unten abdeckt. Die **Nutzöffnung von 450 mm** ermöglicht die Einführung einer breiten Palette von Tellern, Tablett, Pfannen, Töpfen und verschiedenen Utensilien.

Die Linie **EVOLUTION** ist entwickelt worden, um mit ihrem einbaubaren Zubehör wirklich allen Bedürfnissen genügen zu können: Sie vereint große Arbeitsmengen und Optimierung des verfügbaren Platzes, vereinfacht die Arbeit des Bedieners und reduziert den Verbrauch. Die Modelle dieser Linie sind mit einem doppelten Filtersystem ausgerüstet, das alle Rückstände herausfiltert, während die vertikalen Spülpumpen und die Spülarme aus Edelstahl für hohe Leistungen sorgen. Die Modelle **EVOLUTION** sind außerdem mit gewichtsausgeglichenen, doppelwandigen Türen, einem Fallschutzsystem und formgepressten, abgerundeten Tanks ausgerüstet.

STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
MERKMALE	
	EVOLUTION RANGE EVO531
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	3948x770x1825h mm
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	320/250/160
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	53,6 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz
VORWASCHEN	
Pumpenleistung	1,5kW - 2,0Hp
ERSTES WASCHEN	
Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	6 kW
SPULGANG	
Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5kW - 2,0Hp
Heizelement Tank	6kW
ENDSPÜLUNG	
Break-Tank und Klarspülpumpe	0,2kW
Heizelement Boiler	25kW
Wasserverbrauch	~320lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f
TROCKNEN	
Gebälse	0,55kW
Luftdurchsatz	~1400m3/h
Heizelement	6kW
RECUPERATORE TERMICO CALORE	
Saugvorrichtung	0,20kW
Luftdurchsatz	~ 70 m3/h
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
OPTIONAL	
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●
Neutraler Bereich zu 6cm	●
● Optional installierbar, — Optional nicht installierbar	

