



SOFT RANGE S540E

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	SOFT RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h

Die Modelle der Linie **SOFT** sind mit einem **automatischen Wasserenthärter ausgestattet**, der die Möglichkeit bietet, die Kalksteinbildung mit extremer Effizienz abzubauen. Der Wasserenthärter ist völlig autonom und steuert seine Regenerationsintervalle automatisch in Abhängigkeit von der Härte des Eingangswassers; Sie müssen lediglich den Salzbehälter auffüllen, wenn die Meldung "kein Salz" auf dem Display erscheint. Die Regeneration der Harze erfolgt während der Waschzyklen, so dass keine Stillstandszeiten der Maschine erforderlich sind.

Das innovative UNIKO-Touchscreen-Display aus gehärtetem Glas macht jede Bedienung einfach und intuitiv, von der Wahl des am besten geeigneten Spülprogramms bis zur Kontrolle des Programmfortschritts und der ständigen Überwachung des Zustands des Geschirrspülers mit Leichtigkeit. Die große Auswahl an Spülzyklen macht den Geschirrspüler anpassbar an Ihre Bedürfnisse. Die ständige Selbstdiagnose ermöglicht es Ihnen, die Ausfallzeiten der Maschine zu minimieren und den Techniker über das Wi-Fi IKLOUD-Kontrollsystem, das die Möglichkeit bietet, die Parameter des Geschirrspülers aus der Ferne zu ändern und die Situation in Echtzeit zu lösen, sofort zu informieren.

Mit dem Geschirrspüler **S540E** können dank der mitgelieferten Körbe pro Zyklus sowohl Gläser verschiedener Formen und Abmessungen als auch 18 Teller mit max. 395 mm Ø gespült werden. Die Maschine erreicht eine Höchstproduktivität von 40 Körben/Std. (720 Teller/Std.). Dank einer optionalen Ablasspumpe kann das Ablassen des Wassers automatisch erfolgen und bei jedem Spülzyklus ein teilweiser Wasseraustausch mit Frischwasser vorgenommen werden.

Die verschiedenen Einstellparameter werden elektronisch gesteuert, wodurch ein absolut personalisierter Betrieb möglich wird. Außerdem können die **Stillstandszeiten** der Maschine dank der ständigen Selbstdiagnose **auf ein Minimum beschränkt werden**, da das System selbst schon verschiedene Wartungstätigkeiten vorschlägt. Mit dem **Selbstreinigungsprogramm** am Ende des Arbeitstages wird die Spülwanne gereinigt und der Warmwasserboiler entleert, so dass Kalkablagerungen in der Maschine vorgebeugt wird. Der serienmäßig eingebaute, peristaltische **doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler** gewährleistet bei jedem Spülzyklus dank der elektronisch gesteuerten **genauen Dosierung** ein Höchstmaß an Ersparnis; die **formgepressten drehenden Spül- und Nachspülarme** bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Mit der Funktion **Termostop** wird bewirkt, dass das Spülen und Nachspülen erst dann beginnt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um** Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

MERKMALE	SOFT RANGE S540E
Abmessungen - (mm) (- L - T - H	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	320mm
max. Ø Teller	350mm
Backformen	GN 1/1 (Special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 7,3l
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	3,12kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15°f - 40°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
Salztrichter	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm. 500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
● Optional installierbar, ◻ Optional nicht installierbar	

S540E

