



ADVANCE RANGE C640-BT

CATEGORÍA	Lavavajillas bajoestrador
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	585x715x865h

La línea de lavavajillas **ADVANCE con Break Tank** garantiza el máximo rendimiento gracias al **Sistema Acquatech** instalado de serie que, mediante una caldera atmosférica y una bomba de aclarado, mantiene constante la temperatura y la presión y un **consumo óptimo de agua**.

El modelo **C640-BT** es la solución adecuada para empresas de catering que necesitan lavar un gran número de platos (máx. 22/cesta), bandejas y bandejas de panadería en un espacio limitado, con la garantía de un rendimiento máximo de **40 cestas/hora** (880 platos/hora). De hecho, gracias a la cesta específica, es posible lavar bandejas GN 1/1 de hasta 65 mm de altura, cajas y bandejas de pastelería de 600x400 manteniendo las medidas de un cómodo lavavajillas bajo encimera. Gracias a la potente bomba de lavado y a los impulsores de lavado de Ø30 mm, eliminar la suciedad más incrustada no será su problema. La bomba de desagüe opcional permite gestionar el desagüe automáticamente y realizar un cambio parcial de agua fresca en cada ciclo de lavado.

El **panel ADVANCE** es una auténtica baza de la línea gracias a sus 4 ciclos de lavado y a un ciclo de vaciado automático (con bomba de vaciado instalada). En el panel de control se puede ver fácilmente la temperatura de la cuba y de la caldera, los mensajes del sistema de autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón inteligente de Inicio, que cambia de color para mostrar siempre el estado del lavavajillas con gran facilidad. La placa electrónica, sencilla y muy eficaz, le ofrece la posibilidad de programar y controlar los tiempos de aclarado y escurrido, las temperaturas de lavado y aclarado y los correspondientes Termostop, imprescindibles para garantizar un resultado de lavado excelente.

El cuerpo está fabricado íntegramente en **acero AISI 304** y está diseñado con todos los componentes en la parte delantera para facilitar el mantenimiento por parte del técnico. Lavavajillas **robustos y fiables para hacer frente a cada momento del día**.

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C640-BT
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x715x865h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	340mm
Ø máximo del plato	370mm
H máxima de la olla	340mm
Fuentes	Special basket required
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 30lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potencia total / Corriente	6,52kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●

● Installabile opcional, ◻ Opcional no instalable

C640-BT

