



# KERA RANGE KE50UT

CATEGORÍA	Lavaplatos bajo encimera
LÍNEA	KERA RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x600x815h

Los lavavajillas de la gama **Kera** combinan **tecnología, diseño y excelente rendimiento** con un fuerte enfoque en la **sostenibilidad**. Equipados con la última tecnología de serie, garantizan un lavado perfecto y una higiene impecable en cada ciclo. Gracias a la **conectividad Bluetooth y Wi-Fi integrada**, cada modelo puede gestionarse completamente a distancia a través de la aplicación **Krupps Remote Control** y la plataforma digital **iKloud**.

La gama **Kera** está diseñada para ofrecerte la máxima limpieza con un **ahorro de más del 30% en el consumo energético diario**.

El lavavajillas trifásico **KE50UT** de la gama **Kera** es un concentrado de tecnología, diseño y excelentes prestaciones de lavado. El **display táctil vertical TFT** facilita la gestión de cada paso y la elección y personalización del ciclo más adecuado para cada necesidad. La tecnología **Acquatech System** garantiza temperatura, presión y consumo constantes, mientras que el **sistema de autorregulación "Level Control"** mantiene constante el nivel del agua en la bañera. El **pasillo útil de 385 mm** permite una limpieza precisa de platos, vasos y sartenes con una productividad de hasta **40 cestas/hora**.

La **KE50UT** garantiza una **extraordinaria limpieza** y un considerable ahorro energético, convirtiéndola en la elección ideal para bares, vinotecas, restaurantes y todos los establecimientos que busquen **un rendimiento superior**.

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE50UT
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	385mm
Fuentes	GN1/1 - Special basket required
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 24lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	5,92kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
<b>EQUIPO ÉSTANDAR</b>	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	-
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	-
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
Módulo de conexión Wi-Fi	-
● Installable opcional, - Opcional no instalable	

## KE50UT

