



ADVANCE RANGE C640-BT

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x600
DIMENSIONS	585x715x865h

La ligne de lave-vaisselle **ADVANCE avec Break Tank** garantit des performances maximales grâce au **système Acquatech installé de série**, qui, au moyen d'une chaudière atmosphérique et d'une pompe de rinçage, maintient une température et une **pression constantes et une consommation d'eau optimale**.

Le modèle **C640-BT** est la solution idéale pour les traiteurs qui doivent laver un grand nombre d'assiettes (max. 22/panier), de plateaux et de plateaux de boulangerie tout en disposant d'un espace limité, avec la garantie d'un débit maximal de 40 paniers/heure (880 assiettes/heure). Grâce au panier dédié, il est en effet possible de laver les **plateaux GN 1/1 jusqu'à 65 mm de hauteur**, les caisses et les plateaux à pâtisserie 600x400 tout en conservant les dimensions d'un lave-vaisselle sous plan pratique. Grâce à la puissante pompe de lavage et aux turbines de lavage de Ø30mm, l'élimination des saletés les plus tenaces ne sera pas votre problème. La pompe de vidange en option permet de gérer automatiquement le drainage et d'effectuer un changement partiel d'eau fraîche à chaque cycle de lavage.

Le **panneau ADVANCE** est un véritable atout pour la ligne grâce à ses **4 cycles** de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Sur le panneau de commande, vous pouvez facilement visualiser la température de la cuve et de la chaudière, les messages du système d'autodiagnostic, l'avertissement d'entretien programmé et le bouton de démarrage intelligent, qui change de couleur pour toujours indiquer l'état du lave-vaisselle. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de régler et de contrôler les temps de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les thermostops correspondants, indispensables pour garantir un excellent résultat de lavage.

Le corps est entièrement réalisé en **acier AISI 304** et a été conçu avec tous les composants à l'avant pour **faciliter l'entretien par le technicien**. Des lave-vaisselle **robustes et fiables** pour mieux affronter chaque moment de votre journée.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C640-BT
Dimensions - (mm) L - P - H	585x715x865h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	340mm
Ø maximum assiette	370mm
H maximum casserole	340mm
Plats à four	Special basket required
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 30lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,9kW / 1,2Hp
Puissance totale/Courant	6,52kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Système à osmose inverse	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●

● Installable en option, ◻ En option non installable

C640-BT

