



# ADVANCE RANGE CH110-BT

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500X500
DIMENSIONS	620x770x1470/1930h

La ligne de lave-vaisselle **ADVANCE avec Break Tank** garantit des performances maximales grâce au **système Acquatech** installé de série, qui, au moyen d'une chaudière atmosphérique et d'une pompe de rinçage, maintient une **température et une pression constantes et une consommation d'eau optimale**.

Le lave-vaisselle à capot **CH110-BT** est la solution idéale pour les entreprises confrontées au lavage de différents types de vaisselle, car il est capable de laver des verres, des assiettes, des articles de taille moyenne jusqu'à 500x500x390(h)mm et des bacs GN 1/1 sur une largeur de 620 mm seulement, en garantissant un débit maximal de 60 paniers/heure (1080 assiettes/heure).

Les modèles de hottes sont équipés d'un support de panier facilement amovible pour un nettoyage aisé et d'un **réservoir moulé arrondi avec filtres intégrés** pour assurer un drainage parfait et une hygiène absolue. Le système de démarrage du cycle "**PUSH TO START**" permet de **réduire les déchets en empêchant le démarrage des lavages à vide**.

Le **panneau ADVANCE** est un véritable atout pour la ligne grâce à ses 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Sur le panneau de commande, vous pouvez facilement visualiser la température de la cuve et de la chaudière, les messages du système d'autodiagnostic, l'avertissement d'entretien programmé et le bouton de démarrage intelligent, qui change de couleur pour toujours indiquer l'état du lave-vaisselle. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de régler et de contrôler les temps de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les thermostats correspondants, indispensables pour garantir un excellent résultat de lavage. Le corps est entièrement réalisé en **acier AISI 304** et a été conçu avec tous les composants à l'avant pour **faciliter l'entretien par le technicien**.

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136**

Consultez le [tableau des performances](#)



CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE CH110-BT
Dimensions - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
nb paniers/heure - (+55°C)	max 60
H maximum verres	390mm
Ø maximum assiette	415mm
H maximum casserole	390mm
LT panier pain	40 (H=390mm)
Plats à four	GN1/1
Résistance bac - Capacité bac	4,5kW - 37lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	1,34Kw / 1,8 Hp
Puissance totale/Courant	6,74 kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	STANDARD
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Filtres inox bac	●
Système à osmose inverse	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Système "Energy Pro Green"	●

● Installable en option, - En option non installable

## CH110-BT

