



ADVANCE RANGE CH150-BT

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à capot
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x600
DIMENSIONS	620x770x1470/1930h

La ligne de lave-vaisselle **ADVANCE** avec **Break Tank** garantit des performances maximales grâce au système Acquatech installé de série, qui, au moyen d'une chaudière atmosphérique et d'une pompe de rinçage, maintient une température et une **pression constantes et une consommation d'eau optimale**.

Le lave-vaisselle à capot **CH150-BT** est capable de laver jusqu'à 22 assiettes à pizza dans un espace très réduit : seulement 720 mm de large tout en conservant la même profondeur que les tables d'entrée/sortie traditionnelles en acier inoxydable, avec un rendement maximal de 60 paniers/heure (1320 assiettes/heure). Grâce à la pompe de lavage à haut rendement et aux roues de lavage, il est adapté aux assiettes, aux objets, aux corbeilles à pain, aux plateaux GN 1/1 et 600x400, pouvant insérer à l'intérieur du panier des ustensiles ayant des dimensions allant jusqu'à 500x600x410(h)mm. Les modèles de hotte sont dotés d'un support de panier facilement amovible pour un nettoyage aisé et d'une cuve moulée arrondie avec filtres intégrés pour assurer un drainage parfait et une hygiène absolue.

Le système de démarrage de cycle "**PUSH TO START**" permet de réduire les déchets en empêchant le démarrage des lavages à vide.

Le panneau **ADVANCE** est le véritable point fort de la ligne, avec ses **4 cycles de lavage** et un cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée). Le panneau de commande permet de visualiser facilement la température de la cuve et du chauffe-eau, les messages du système **d'Autodiagnostic**, l'avertissement **d'Entretien programmé** et le **bouton de Démarrage intelligent**, lequel, en changeant de couleur, indique toujours l'état du lave-vaisselle de manière extrêmement simple. La carte électronique, simple et extrêmement efficace, permet de configurer et contrôler les durées de rinçage et de vidange, les températures de lavage et de rinçage et les Thermostops correspondants, qui sont essentiels pour garantir un excellent résultat de lavage.

La structure est entièrement en **acier AISI 304** et se caractérise par l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien **d'intervenir facilement**. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE CH150-BT
Dimensions - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 60
Ø maximum assiette	400mm
H maximum casserole	395mm
LT panier pain	60 (H=400mm)
Plats à four	GN1/1 - 60x40
Résistance bac - Capacité bac	4,5kW - 37lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	1,34kW / 1,8Hp
Puissance totale/Courant	6,74kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Système à osmose inverse	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Système "Energy Pro Green"	●

● Installable en option, - En option non installable

CH150-BT

