



KERA RANGE KE50U

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	KERA RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	600x600x815h

Les lave-vaisselle **Kera** combinent **technologie, design et excellentes performances** avec un fort accent sur la **durabilité**. Équipés de série des dernières technologies, ils garantissent un lavage parfait et une hygiène irréprochable à chaque cycle. Grâce à la **connectivité Bluetooth et Wi-Fi intégrée**, chaque modèle peut être entièrement géré à distance via l'app **Krupps Remote Control** et **iKloud** plateforme numérique.

La gamme **Kera** est conçue pour vous offrir une propreté maximale avec une **économie de plus de 30% sur la consommation quotidienne d'énergie**.

Le **KE50U** est un modèle complet qui intègre le meilleur de la technologie **Krupps**, conçu pour offrir des **performances extraordinaires** et des **économies d'énergie** significatives.

Doté d'un **design innovant** et de la couleur noire "**Black Intense**", il dispose d'un **écran tactile TFT vertical** qui facilite le contrôle et optimise chaque opération. La hauteur de travail de **385mm** offre la possibilité de laver des verres de différentes formes, des plateaux GN1/1 et jusqu'à 18 assiettes par cycle, avec une productivité maximale de 40 paniers par heure.

La technologie **Acquatech System** assure une température, une pression et une consommation constantes, tandis que le système "**Level Control**" **autorégulé** maintient le niveau d'eau dans la cuve optimal à tout moment, garantissant ainsi d'excellentes performances.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KERA RANGE KE50U
Dimensions - (mm) L - P - H	600x600x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	385mm
Plats à four	GN1/1 - Special basket required
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 24lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	3,12kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	-
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	-
Système à osmose inverse	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
2 paniers pour verres Ø400mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	-
Cycle de démarrage "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" support double panier	●
Module de connexion Wi-Fi	-
● Installable en option, - En option non installable	

KE50U

