



KERA RANGE KE50UT

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	KERA RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	600x600x815h

Les lave-vaisselle **Kera** combinent **technologie, design et excellentes performances** avec un fort accent sur la **durabilité**. Équipés de série des dernières technologies, ils garantissent un lavage parfait et une hygiène irréprochable à chaque cycle. Grâce à la **connectivité Bluetooth et Wi-Fi intégrée**, chaque modèle peut être entièrement géré à distance via l'app **Krupps Remote Control** et **iKloud** plateforme numérique.

La gamme **Kera** est conçue pour vous offrir une propreté maximale avec une **économie de plus de 30% sur la consommation quotidienne d'énergie**.

Le **KE50UT** lave-vaisselle triphasé de la gamme **Kera** est un concentré de technologie, de design et d'excellentes performances de lavage. L'**écran tactile TFT vertical** permet de gérer facilement chaque étape, de choisir et de personnaliser le cycle le plus adapté à chaque besoin. La technologie **Acquatech System** garantit une température, une pression et une consommation constantes, tandis que le **système d'autorégulation "Level Control"** maintient constant le niveau d'eau dans la cuve. Le **385 mm** de passage utile permet un nettoyage précis des assiettes, des verres et des casseroles avec une productivité allant jusqu'à **40 paniers/heure**.

Le **KE50UT** assure **une propreté extraordinaire** et des économies d'énergie considérables, ce qui en fait le choix idéal pour les bars, les cavistes, les restaurants et tous les établissements à la recherche de **performances supérieures**.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KERA RANGE KE50UT
Dimensions - (mm) L - P - H	600x600x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	385mm
Plats à four	GN1/1 - Special basket required
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 24lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	5,4kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	5,92kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	-
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	-
Système à osmose inverse	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
2 paniers pour verres Ø400mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	-
Cycle de démarrage "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" support double panier	●
Module de connexion Wi-Fi	-
● Installable en option, - En option non installable	

KE50UT

