



ADVANCE RANGE C327

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	ADVANCE RANGE
CESTO	350x350
DIMENSIONI	420x485x660h mm
FOCUS	Pannello ADVANCE

Affidabilità e semplicità di utilizzo: queste sono le parole chiave della linea **ADVANCE**. Il pannello **ADVANCE** costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea grazie ai suoi **4 cicli di lavaggio** ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di **Autodiagnosi**, l'avviso di **Manutenzione Programmata** e il **pulsante Start intelligente**, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio.

Il modello **C327**, disponibile sia nella versione con cesto tondo che con cesto quadro, è la scelta più appropriata per lavare tazze, piattini e bicchieri in uno spazio molto ridotto sfruttando un unico ciclo standard da 120 secondi.

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce la massima igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio; le **giranti di lavaggio e risciacquo stampate** invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CARATTERISTICHE	ADVANCE RANGE C327
Dimensioni - (mm) L - P - H	420x485x660h mm
n° cesti/ora - (+55°C)	max 40
H massima bicchiere	240 mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6 kW - 13 l
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5 kW - 3,2 l
Potenza pompa	0,19 kW - 0,25 hp
Potenza totale / Corrente	2,79 kW - 16 A
Tensione alimentazione standard	230V1N - 50 Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.350x350x150mm	2
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Sistema ad osmosi inversa	-
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile

C327

