



# ADVANCE RANGE C432-BT

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	ADVANCE RANGE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h mm
FOCUS	Pannello ADVANCE; Acquatech System (pompa di risciacquo, break-tank)

Le lavastoviglie della linea **ADVANCE con Break Tank** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali.

Il pannello **ADVANCE** costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea grazie ai suoi **4 cicli di lavaggio** ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di **Autodiagnosi**, l'avviso di **Manutenzione Programmata** e il **pulsante Start intelligente**, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio.

Il modello **C432-BT** è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti con un passaggio utile fino ai **310mm**.

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce la massima igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio; le **giranti di lavaggio e risciacquo** invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico.

#### MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136

Visualizza la [tabella delle performance](#)

CARATTERISTICHE	ADVANCE RANGE C432-BT
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710 mm
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	285 mm
Ø massimo piatto	305 mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6 kW - 17 l
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,6 kW - 3,2 l
Potenza pompa	0,26 kW - 0,35 hp
Potenza totale / Corrente	2,86 kW - 16 A
Tensione alimentazione standard	230V1N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
Imballo	670x570x890h - 0,34m3 -48kg
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●

● Optional Installabile, ▢ Optional non installabile

## C432-BT

