



ADVANCE RANGE C537T-BT

| | |
|------------|--|
| CATEGORIA | Lavastoviglie sottobanco |
| LINEA | ADVANCE RANGE |
| CESTO | 500x500 |
| DIMENSIONI | 585x600x815h |
| FOCUS | Pannello ADVANCE; Acquatech System (pompa di risciacquo, break-tank) |

Le lavastoviglie della linea **ADVANCE con Break Tank** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene **temperatura e pressione sempre costanti** e consumi di acqua ottimali.

Il pannello **ADVANCE** costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea grazie ai suoi **4 cicli di lavaggio** ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di **Autodiagnosi**, l'avviso di **Manutenzione Programmata** e il **pulsante Start intelligente**, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi Termostop, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio.

Con la lavastoviglie **C537T-BT** è possibile lavare sia bicchieri di diversa forma e dimensione che 18 piatti per ciclo con Ømax 395mm grazie ai cestelli in dotazione, con una produttività massima di 40 cesti/ora (720 piatti/ora). L'optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni lavaggio.

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce la massima igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio; le **giranti di lavaggio e risciacquo** invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136

Visualizza la [tabella delle performance](#)

| CARATTERISTICHE | ADVANCE RANGE C537T-BT |
|---|----------------------------------|
| Dimensioni - (mm) L - P - H | 585x600x815h |
| n° cesti/ora - (+55°C) | Max 40 |
| H massima bicchiere | 365mm |
| Ø massimo piatto | 395mm |
| Teglie | GN 1/1 (special basket required) |
| Resistenza vasca - Capacità vasca | 2,6kW - 22l |
| Resistenza boiler - Capacità boiler | 5,4kW - 7,3l |
| Potenza pompa | 0,52kW / 0,7Hp |
| Potenza totale / Corrente | 5,92kW / 16A |
| Tensione alimentazione standard | 400V3N - 50Hz |
| Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
| Durezza acqua consigliata | 7°f - 10°f |
| Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,4 l |
| Dosatore regolabile di detergente e brillantante | STANDARD |
| Risciacquo Acquatech System | STANDARD |
| CORREDO STANDARD | |
| Portaposate | 2 |
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 1 |
| OPTIONAL | |
| UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD | - |
| Optional 230V/3+T | ● |
| Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean | ● |
| Resistenza boiler 9kW | ● |
| Doppia parete isolamento termoacustico +18mm | ● |
| Filtri inox vasca | ● |
| Sistema ad osmosi inversa | ● |
| Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm | ● |
| Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm | ● |
| Kit 4 piedini inox 50-70mm | ● |
| Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door" | ● |
| Avvio Ciclo "SOFT Start" | ● |
| "DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto | ● |
| ● Optional Installabile, □ Optional non installabile | |

C537T-BT

