



ADVANCE RANGE C537T-BTS

CATEGORIA Lavastoviglie sottobanco

LINEA ADVANCE RANGE

CESTO 500x500

DIMENSIONI 585x655x815h

Le lavastoviglie della linea **ADVANCE con Break Tank** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene **temperatura e pressione sempre costanti** e consumi di acqua ottimali.

La lavastoviglie è dotata inoltre di un **addolcitore automatico** che offre la possibilità di abbattere le formazioni di calcare con estrema efficacia. L'addolcitore infatti è completamente **autonomo** e regola automaticamente i suoi intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata; a voi spetta solo il compito di riempire il serbatoio di sale ogni qual volta appare il messaggio di "mancanza sale" sul display. La rigenerazione delle resine avviene durante i cicli di lavaggio, pertanto non è richiesto alcun fermo macchina.

Con la lavastoviglie **C537T-BTS** è possibile lavare sia bicchieri di diversa forma e dimensione che 18 piatti per ciclo con Ømax 395mm grazie ai cestelli in dotazione, con una produttività massima di 40 cesti/ora (720 piatti/ora). L'optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni lavaggio.

Il pannello **ADVANCE** costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea grazie ai suoi **4 cicli di lavaggio** ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di **Autodiagnosi**, l'avviso di **Manutenzione Programmata** e il **pulsante Start intelligente**, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi Termostop, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio. La lavastoviglie è dotata inoltre di un addolcitore automatico che offre la possibilità di abbattere le formazioni di calcare con estrema efficacia. L'addolcitore infatti è completamente autonomo e regola automaticamente i suoi intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata; a voi spetta solo il compito di riempire il serbatoio di sale ogni qual volta appare il messaggio di "mancanza sale" sul display. La rigenerazione delle resine avviene durante i cicli di lavaggio, pertanto non è richiesto alcun fermo macchina.

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce la massima igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio; le **giranti di lavaggio e risciacquo** invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136

Visualizza la [tabella delle performance](#)

CARATTERISTICHE	ADVANCE RANGE C537T-BTS
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x655x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	320mm
Ø massimo piatto	350mm
Teglie	GN 1/1 (special basket required)
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 22l
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3l
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	5,92kW / 16 A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°f - 10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
Addolcitore automatico incorporato	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
Imbuto per sale	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Pompa di pressione installata 0,5Hp	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Resistenza boiler 9kW	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Filtri inox vasca	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Avvio Ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile

C537T-BTS

