



# ADVANCE RANGE CH110-S

CATEGORIA	Lavastoviglie a capotta
LINEA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	620x770x1470/1930h
FOCUS	Pannello ADVANCE; Addolcitore automatico

I modelli della linea **ADVANCE con addolcitore automatico** abbattano le formazioni di calcare con estrema efficacia. L'addolcitore infatti è completamente **autonomo** e regola automaticamente i suoi intervalli di rigenerazione in base alla durezza dell'acqua in entrata; a voi spetta solo il compito di riempire il serbatoio di sale ogni qual volta appare il messaggio di "mancanza sale" sul display. La rigenerazione delle resine avviene durante i cicli di lavaggio, pertanto non è richiesto alcun fermo macchina.

La lavastoviglie a capotta **CH110-S** è la giusta soluzione per le attività che si trovano a dover affrontare il lavaggio di diversi tipi di stoviglie, dimostrandosi capace di lavare bicchieri, piatti, oggetti di medie dimensioni e teglie GN 1/1 in soli 620mm di larghezza, garantendo una produttività massima di 60 cesti/ora (1080 piatti/ora).

I modelli a capotta sono dotati di un supporto cesto facilmente rimovibile per un'agevole pulizia e di una **vasca stampata arrotondata con filtri integrali**, per garantire uno scarico perfetto e un'igiene assoluta. Il sistema di avvio ciclo "**PUSH TO START**" assicura minori sprechi, impedendo di avviare lavaggi a vuoto.

Il pannello **ADVANCE** costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea grazie ai suoi **4 cicli di lavaggio** ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di **Autodiagnosi**, l'avviso di **Manutenzione Programmata** e il **pulsante Start intelligente**, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio.

La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CARATTERISTICHE	ADVANCE RANGE CH110-S
Dimensioni - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 60
H massima bicchiere	390mm
Ø massimo piatto	415mm
H massima pentola	390mm
LT cesta pane	40 (H=390mm)
Teglie	GN1/1
Resistenza vasca - Capacità vasca	4,5kW - 37lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza pompa	1,34kW / 1,8Hp
Potenza totale / Corrente	6,74kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	>15°f - 40°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Addolcitore automatico incorporato	STANDARD
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
Portaposate 8 posti	1
Filtro integrale vasca	STANDARD
Imbuto per sale	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Pompa di pressione installata 0,5Hp	●
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Resistenza boiler 9kW	●
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Optional Installabile, □ Optional non installabile

## CH110-S

