



# ELITECH RANGE EL50E

CATEGORIA	Lavastoviglie sottobanco
LINEA	ELITECH RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	585x600x815h
FOCUS	Acquatech System (pompa di risciacquo, break-tank) UNIKO touch display IKLOUD

Le lavastoviglie della linea **ELITECH** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene **temperatura e pressione sempre costanti** e consumi di acqua ottimali. Elitech assicura un ciclo di **risciacquo sanitizzante** e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP. Per chi ricerca la perfezione del bicchiere è possibile collegare un **Sistema ad Osmosi Inversa** che purifica l'acqua e riduce i consumi di detergente e brillantante, assicurando **risultati eccellenti e bicchieri perfetti senza bisogno dell'asciugatura manuale**.

L'innovativo **display UNIKO touch-screen** in vetro temperato rende **semplice e intuitiva qualsiasi operazione**, dalla scelta del ciclo di lavaggio più adatto al controllo del suo avanzamento, oltre a dare la possibilità di monitorare sempre lo stato della lavastoviglie con facilità. La grande varietà di cicli di lavaggio rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità. L'autodiagnosi costante permette di ridurre al minimo i fermi-macchina avvertendo in tempo reale il tecnico grazie al sistema di **controllo Wi-Fi IKLOUD** che da la possibilità di agire da remoto per modificare i parametri della lavastoviglie e risolvere la situazione in real-time.

Con la lavastoviglie **EL50E** è possibile lavare sia bicchieri di diversa forma e dimensione che 18 piatti per ciclo con Ømax 395mm grazie ai cestelli in dotazione, con una produttività massima di 40 cesti/ora (720 piatti/ora). L'optional **pompa di scarico** permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni lavaggio. L'aggiunta del **Sistema ad Osmosi Inversa**, dei detergenti adatti e del cestello inclinato è la giusta risposta per tutti i locali in cui la perfezione del bicchiere e l'asciugatura automatica sono elementi indispensabili.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'**autodiagnosi** continua consente di **ridurre al minimo i fermi-macchina** suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il **ciclo di autopulizia** a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al **dosaggio preciso** gestito dalla scheda elettronica; le **giranti di lavaggio e risciacquo stampate** invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione **Termostop** controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CARATTERISTICHE	ELITECH RANGE EL50E
Dimensioni - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	395mm
Teglie	GN 1/1 (Special basket required)
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 24l
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 7,3l
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	3,12kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V1N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°f - 10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detersivo e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	●
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	●
Filtri inox vasca	●
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	●
Avvio Ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●
Modulo di connessione Wi-Fi	●

● Optional Installabile, ◻ Optional non installabile

## EL50E

