



# ELITECH NORTH AMERICA EL60E-A

|            |  |
|------------|--|
| CATEGORIA  | Lavastoviglie a capotta                  |
| LINEA      | ELITECH NORTH AMERICA                    |
| CESTO      | 500x500                                  |
| DIMENSIONI | 620x770x1435/1900h - 24.4094x30.315x56.1 |

Le lavastoviglie della linea **ELITECH** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene **temperatura e pressione sempre costanti** e consumi di acqua ottimali. Elitech assicura un ciclo di **risciacquo sanitizzante** e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP. Per chi ricerca la perfezione del bicchiere è possibile collegare un **Sistema ad Osmosi Inversa** che purifica l'acqua e riduce i consumi di detergente e brillantante, assicurando **risultati eccellenti e bicchieri perfetti senza bisogno dell'asciugatura manuale**.

L'innovativo **display UNIKO touch-screen** in vetro temperato rende semplice e intuitiva qualsiasi operazione, dalla scelta del ciclo di lavaggio più adatto al controllo del suo avanzamento, oltre a dare la possibilità di monitorare sempre lo stato della lavastoviglie con facilità. La grande varietà di cicli di lavaggio rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità.

La lavastoviglie a capotta EL60E-A è la giusta soluzione per le attività che si trovano a dover affrontare il lavaggio di diversi tipi di stoviglie, dimostrandosi capace di lavare bicchieri, piatti, oggetti di medie dimensioni fino a 500x500x390(h)mm e teglie GN 1/1 in soli 620mm di larghezza, garantendo una produttività massima di 60 cesti/ora (1080 piatti/ora). I modelli a capotta sono dotati di un supporto cesto facilmente rimovibile per un'agevolata pulizia e di una vasca stampata arrotondata con filtri integrali per garantire uno scarico perfetto e un'igiene assoluta. Il sistema di avvio ciclo "PUSH TO START" assicura minori sprechi impedendo di avviare lavaggi a vuoto.

Questo modello è certificato ETL ed ETL Sanitation in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma NSF/ANSI 3. I cicli di lavaggio sono stati appositamente studiati per rendere la lavastoviglie conforme alle norme di sicurezza igienica NSF, riconosciute dall'American National Standards Institute (ANSI).

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione Termostop controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.



| CARATTERISTICHE  | ELITECH NORTH AMERICA EL60E-A                            |
|--|--|
| <b>Dimensioni - (mm) L - P - H</b>                               | 620x770x1435/1900h -<br>24.4094x30.315x56.4961/56.4961in |
| <b>n° cesti/ora - (+55°C)</b>                                    | Max 60   |
| <b>H massima bicchiere</b>                                       | 390mm  |
| <b>Ø massimo piatto</b>  | 415mm  |
| <b>LT cesta pane</b>   | 40 (H=390mm)   |
| <b>Teglie</b>  | GN1/1  |
| <b>Resistenza vasca - Capacità vasca</b>                         | 4,5kW - 37lt   |
| <b>Resistenza boiler - Capacità boiler</b>                       | 5,4kW - 7,3lt  |
| <b>Potenza pompa</b>   | 1,34kW / 1,8 Hp  |
| <b>Potenza totale / Corrente</b>                                 | 6,74kW / 16A   |
| <b>Tensione alimentazione standard</b>                           | "208V - 60Hz 230V3 - 60Hz"                               |
| <b>Alimentazione acqua consigliata</b>                           | +55°C  |
| <b>Durezza acqua consigliata</b>                                 | 7÷10 °f  |
| <b>Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)</b> | 2,0lt GUARANTEED   |
| <b>Dosatore regolabile di detergente e brillantante</b>          | ELECTRIC   |
| <b>Risciacquo Acquatech System</b>                               | si   |
| <b>Imballo</b>   | 710x960x1520h 1,04/133                                   |
| <b>CORREDO STANDARD</b>  |  |
| <b>Portaposate</b>   | 1  |
| <b>Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm</b>                     | 1  |
| <b>Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm</b>                         | 2  |
| <b>Filtro integrale vasca</b>                                    | 2  |
| <b>OPTIONAL</b>  |  |
| <b>UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD</b>            | -  |
| <b>Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean</b>              | ●  |
| <b>Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm</b>               | ●  |
| <b>Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm</b>      | ●  |
| <b>Kit 4 piedini inox 50-70mm</b>                                | -  |
| <b>Sistema "Energy Pro Green"</b>                                | ●  |
| ● Optional Installabile, ◻ Optional non installabile             |  |

## EL60E-A

