



ELITECH RANGE EL60TH

CATEGORIA	Lavastoviglie a capotta
LINEA	ELITECH RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	620x770x1552/2012h
FOCUS	Acquatech System (pompa di risciacquo, break-tank) UNIKO touch display IKLOUD

Le lavastoviglie della linea **ELITECH** garantiscono massime prestazioni grazie all'Acquatech System installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali. **Elitech** assicura un ciclo di risciacquo sanitizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP. Per chi ricerca la perfezione del bicchiere è possibile collegare un Sistema ad Osmosi Inversa che purifica l'acqua e riduce i consumi di detergente e brillantante, assicurando risultati eccellenti e bicchieri perfetti senza bisogno dell'asciugatura manuale. L'innovativo display UNIKO touch-screen in vetro temperato rende semplice e intuitiva qualsiasi operazione, dalla scelta del ciclo di lavaggio più adatto al controllo del suo avanzamento, oltre a dare la possibilità di monitorare sempre lo stato della lavastoviglie con facilità. La grande varietà di cicli di lavaggio rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità. L'autodiagnosi costante permette di ridurre al minimo i fermi-macchina avvertendo in tempo reale il tecnico grazie al sistema di controllo **Wi-Fi IKLOUD** che da la possibilità di agire da remoto per modificare i parametri della lavastoviglie e risolvere la situazione in real-time.

La lavastoviglie a capotta **EL60TH** è la giusta soluzione per le attività che si trovano a dover affrontare il lavaggio di diversi tipi di stoviglie, dimostrandosi capace di lavare bicchieri, piatti, oggetti di medie dimensioni fino a 500x500x390(h)mm e teglie GN 1/1 in soli 620mm di larghezza, garantendo una produttività massima di 60 cesti/ora (1080 piatti/ora). Il suo pratico pannello comandi posizionato ad altezza operatore è visibile e facile da controllare, specie nelle installazioni ad angolo. I modelli a capotta sono dotati di un supporto cesto facilmente rimovibile per un'agevolata pulizia e di una vasca stampata arrotondata con filtri integrali per garantire uno scarico perfetto e un'igiene assoluta. Il sistema di avvio ciclo "**PUSH TO START**" assicura minori sprechi impedendo di avviare lavaggi a vuoto. Il Sistema ad Osmosi Inversa, i detergenti adatti ed il cestello inclinato rendono il modello EL60E ottimo per trattare con delicatezza i vostri bicchieri.

Il **controllo elettronico** permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136

Visualizza la [tabella delle performance](#)

CARATTERISTICHE	ELITECH RANGE EL60TH
Dimensioni - (mm) L - P - H	620x770x1552/2012h
n° cesti/ora (+55°C)	Max 60
H massima bicchiere	390mm
Ø massimo piatto	415mm
H massima pentola	390mm
LT cesta pane	40 (H=390mm)
Teglie	GN1/1
Resistenza vasca - Capacità vasca	4,5kW - 37l
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 12l
Potenza pompa	1,34Kw / 1,8 Hp
Potenza totale / Corrente	6,52 kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7°f - 10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,4 l
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 8 posti	1
Filtro integrale vasca	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Pompa di scarico installata 190W con Ecoclean	●
Resistenza boiler 9kW	●
Filtri inox vasca	●
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Controllo remoto con display LCD	●
Sistema "Energy Pro Green"	●
Modulo di connessione Wi-Fi	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile

EL60TH

