



# EVOLUTION RANGE EVO221

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>CATEGORIA</b>  | Lavastoviglie a Traino |
| <b>LINEA</b>      | EVOLUTION RANGE        |
| <b>CESTO</b>      | 500x500                |
| <b>DIMENSIONI</b> | 2300x770x1825h mm      |

La linea EVOLUTION è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. Evolution è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

| CORREDO STANDARD   |                                 |
|--|---------------------------------|
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm                      | 1                               |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm                          | 2                               |
| CARATTERISTICHE  |                                 |
| Dimensioni - (mm) L - P - H                                | 2300x770x1825h mm               |
| Dimensione cesto   | 500x500 mm                      |
| n° cesti/ora   | 200/150/95                      |
| Altezza utile massima                                      | 450 mm                          |
| Potenza totale   | 27,5 kW (50°C) - 35,5 kW (15°C) |
| Tensione alimentazione standard                            | 400V3N - 50 Hz                  |
| LAVAGGIO   |                                 |
| Capacità vasca (lt)  | 70 lt                           |
| Potenza pompa  | 1,5 kW - 2 hp                   |
| Resistenza vasca (kW)                                      | 10,5 kW                         |
| RISCIACQUO FINALE  |                                 |
| Break-Tank e pompa di risciacquo                           | 0,2 kW                          |
| Resistenza boiler (kW)                                     | 9,5 kW                          |
| Consumo acqua  | 160 lt/h                        |
| Temperatura acqua di alimentazione (°C)                    | +50°C                           |
| Pressione minima di rete (BAR)                             | 2 bar                           |
| Durezza acqua (°f)   | 7°f - 10°f                      |
| ASCIUGATURA  |                                 |
| Ventilatore  | 0,55 kW                         |
| Portata d'aria   | 1400 m3/h                       |
| Resistenza   | 6 kW                            |
| CORREDO STANDARD   |                                 |
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm                      | 1                               |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm                          | 2                               |
| Portaposate 4 posti  | 1                               |
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm                      | 1                               |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm                          | 2                               |
| OPTIONAL   |                                 |
| Asciugatura ad angolo                                      | ●                               |
| Optional extra power 9,5kW                                 | ●                               |
| Camino uscita vapori                                       | ●                               |
| Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante) | ●                               |
| Triplo filtro in vasca e cassetto in acciaio inox          | ●                               |

● Optional Installabile, ◻ Optional non installabile

## EVO221

