



EVOLUTION RANGE EVO511

CATEGORIA	Lavastoviglie a Traino
LINEA	EVOLUTION RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	3348x770x1810h mm

La linea **EVOLUTION** è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un **doppio sistema di filtraggio** che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. **EVOLUTION** è inoltre dotata di porte controbilanciate con **doppia parete** e sistema di anticaduta e di **vasche stampate e arrotondate**.

La lavastoviglie a traino **EVO511** è ideale per chi vuole lavare con la massima efficienza e rapidità, riducendo al minimo i costi di esercizio e le quantità di acqua per cesto, con minori consumi di elettricità e di detergente. **EVO501** è dotato di **recuperatore di calore** ed offre all'operatore la possibilità di utilizzare differenti cicli di lavaggio specifici tramite il pratico **pannello digitale**, che mostra e registra i messaggi relativi all'autodiagnosi. La **pompa di lavaggio a doppia mandata** assicura una grande pressione anche contro lo sporco più ostinato. Il **prelavaggio** integrato elimina anche le impurità più ostiche, **coniugando efficienza e ridotti consumi di acqua**. L'**apertura utile di 450 mm** permette l'introduzione di una vasta gamma di piatti, cassette, teglie, pentole ed utensili vari.

CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
CARATTERISTICHE	
EVOLUTION RANGE EVO511	
Dimensioni - (mm) L - P - H	3348x770x1810h mm
Dimensione cesto	500x500 mm
n° cesti/ora	320/250/160
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	47,1 kW (15°C)
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
PRIMO LAVAGGIO	
Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 hp
Resistenza vasca (kW)	6 kW
LAVAGGIO	
Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
Resistenza vasca (kW)	10,5kW
RISCIACQUO FINALE	
Break-Tank e pompa di risciacquo	0,2kW
Resistenza boiler (kW)	25,0kW
Consumo acqua	-320lt/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+15°C
Pressione minima di rete (BAR)	1,5BAR
Durezza acqua (°f)	7÷10 °f
RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Aspiratore	0,2 kW
Portata d'aria	- 70 m3/h
CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
OPTIONAL	
Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Asciugatura ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile

EVO511

