



EVOLUTION RANGE EVO521

CATEGORIA	Lavastoviglie a Traino
LINEA	EVOLUTION RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	3948x770x1825h mm

La linea **EVOLUTION** è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. **EVOLUTION** è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

La lavastoviglie a traino **EVO521** è ideale per chi vuole lavare con la massima efficienza e rapidità, riducendo al minimo i costi di esercizio e le quantità di acqua per cesto, con minori consumi di elettricità e di detergente. **EVO521** è dotata di un **tunnel di asciugatura** ed offre all'operatore la possibilità di utilizzare differenti cicli di lavaggio specifici tramite il pratico **pannello digitale**, che mostra e registra i messaggi relativi all'autodiagnosi. La **pompa di lavaggio a doppia mandata** assicura una grande pressione anche contro lo sporco più ostinato mentre il **prelavaggio** si occupa dei residui maggiori, raccogliendoli in un filtro a cassetto facilmente svuotabile. La **zona di asciugatura** è ottimizzata sia per piatti che per oggetti concavi e bicchieri grazie al getto di aria che riesce a coprire tutto lo spazio a disposizione dal basso all'alto. L'**apertura utile di 450 mm** permette l'introduzione di una vasta gamma di piatti, cassette, teglie, pentole ed utensili vari.

CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
CARATTERISTICHE	
Dimensioni - (mm) L - P - H	3948x770x1825h mm
Dimensione cesto	500x500 mm
n° cesti/ora	320/250/160
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	44,5 kW (50°C) - 59 kW (15°C)*
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
PRIMO LAVAGGIO	
Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 hp
Resistenza vasca (kW)	6 kW
LAVAGGIO	
Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
Resistenza vasca (kW)	10,5kW
RISCIACQUO FINALE	
Break-Tank e pompa di risciacquo	0,2kW
Resistenza boiler (kW)	16,0kW
Consumo acqua	-320lt/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+50°C
Pressione minima di rete (BAR)	2 bar
Durezza acqua (°f)	7°f - 10°f
ASCIUGATURA	
Ventilatore	0,55 kW
Portata d'aria	- 1400 m3/h
Resistenza	6 kW
CORREDO STANDARD	
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
OPTIONAL	
Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●

● Optional Installabile, ◻ Optional non installabile

EVO521

