



# KERA RANGE KE40U

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	KERA RANGE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h
FOCUS	Acquatech System, Display touch screen, WiFi - Bluetooth connection, LCS System

Le lavastoviglie della linea Kera uniscono **tecnologia, design e prestazioni eccezionali** con un forte focus sulla **sostenibilità**. Dotate di serie delle tecnologie più avanzate, garantiscono lavaggi perfetti e igiene impeccabile ad ogni ciclo. Grazie alla **connessione Bluetooth e Wi-Fi integrata**, ogni modello è completamente gestibile da remoto attraverso l'app **Krupps Remote Control** e la piattaforma digitale **iKloud**.

La linea **Kera** è stata studiata per offrirti il massimo della pulizia con un **risparmio di oltre il 30% sui consumi energetici giornalieri**.

La lavabicchieri **KE40U** è un modello full optional che unisce tecnologia, design, e prestazioni di lavaggio eccellenti. Con un **passaggio utile di 310 mm**, consente di pulire con precisione tazze, bicchieri, piattini e piatti. Il pratico **display touchscreen TFT verticale** offre un'esperienza di controllo senza precedenti. La tecnologia **Acquatech System** garantisce temperatura, pressione e consumi costanti, mentre il sistema di autoregolazione **Level Control** mantiene costante il livello di acqua in vasca.

Il modello **KE40U** è pensato per offrire prestazioni straordinarie e un notevole risparmio energetico, garantendo una pulizia impeccabile. Con la sua **connettività avanzata**, rappresenta la soluzione ideale per le esigenze di lavaggio del futuro.

CARATTERISTICHE	KERA RANGE KE40U
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	285mm
Ø massimo piatto	305mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,6kW - 3,9lt
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10°f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2 l
Dosatore regolabile di detersivo e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	-
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	-
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	-
Avvio Ciclo "SOFT Start"	-
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●
Modulo di connessione Wi-Fi	-

● Optional Installabile, - Optional non installabile

## KE40U

