



KERA RANGE KE50UT

CATEGORIA	Lavapiatti porta frontale
LINEA	KERA RANGE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	600x600x815h
FOCUS	Acquatech System, Display touch screen, WiFi & Bluetooth connection, LCS System

Le lavastoviglie della linea **Kera** uniscono **tecnologia, design e prestazioni eccezionali** con un forte focus sulla **sostenibilità**. Dotate di serie delle tecnologie più avanzate, garantiscono lavaggi perfetti e igiene impeccabile ad ogni ciclo. Grazie alla **connessione Bluetooth e Wi-Fi integrata**, ogni modello è completamente gestibile da remoto attraverso l'app **Krupps Remote Control** e la piattaforma digitale **iKloud**.

La linea **Kera** è stata studiata per offrirti il massimo della pulizia con un **risparmio di oltre il 30% sui consumi energetici giornalieri**.

La lavastoviglie trifase **KE50UT** della linea **Kera** è un concentrato di tecnologia, design e prestazioni di lavaggio eccellenti. Il **display TFT touchscreen verticale** permette di gestire ogni passaggio con facilità e di scegliere e personalizzare il ciclo più adatto ad ogni esigenza. La tecnologia **Acquatech System** garantisce temperatura, pressione e consumi costanti, mentre il **sistema di autoregolazione "Level Control"** mantiene costante il livello di acqua in vasca. Il **passaggio utile di 385 mm** consente di pulire con precisione piatti, bicchieri e teglie con una produttività fino a **40 cesti/ora**.

Il modello **KE50UT** assicura una **pulizia straordinaria** e un notevole **risparmio energetico**, confermandosi la scelta ideale per bar, enoteche, ristoranti e tutti quei locali che cercano **prestazioni superiori**.

CARATTERISTICHE	KERA RANGE KE50UT
Dimensioni - (mm) L - P - H	600x600x815h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	365mm
Ø massimo piatto	385mm
Teglie	GN1/1 - Special basket required
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 24lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza pompa	0,52kW / 0,7Hp
Potenza totale / Corrente	5,92kW / 16A
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	STANDARD
Risciacquo Acquatech System	STANDARD
CORREDO STANDARD	
Portaposate	2
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean	-
Doppia parete isolamento termoacustico +18mm	-
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door"	-
Avvio Ciclo "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Supporto Doppio Cesto	●
Modulo di connessione Wi-Fi	-
● Optional Installabile, - Optional non installabile	

KE50UT

