



KERA RANGE KE60UT

| | |
|------------|---------------------------|
| CATEGORIA | Lavapiatti porta frontale |
| LINEA | KERA RANGE |
| CESTO | 500x600 |
| DIMENSIONI | 585x715x865 |

Le lavastoviglie della linea **Kera** uniscono **tecnologia, design e prestazioni eccezionali** con un forte focus sulla **sostenibilità**. Dotate di serie delle tecnologie più avanzate, garantiscono lavaggi perfetti e igiene impeccabile ad ogni ciclo. Grazie alla **connessione Bluetooth e Wi-Fi integrata**, ogni modello è completamente gestibile da remoto attraverso l'app **Krupps Remote Control** e la piattaforma digitale **iKloud**.

La linea **Kera** è stata studiata per offrirti il massimo della pulizia con un **risparmio di oltre il 30% sui consumi energetici giornalieri**.

La **lavastoviglie multifunzione full optional KE60UT** è la risorsa ideale per i professionisti che devono gestire un elevato numero di stoviglie in spazi limitati.

Il modello **KE60UT** si distingue per il **design sofisticato**, le **prestazioni eccezionali** e la sua **versatilità**; grazie all'**altezza utile di 405mm** consente il lavaggio di teglie GN1/1 alte fino a 650mm, cassette e teglie da pasticceria 600x400mm, mantenendo le dimensioni di una pratica sottobanco.

L'innovativo **display TFT touchscreen 5"** permette un controllo totale su ogni passaggio e la massima personalizzazione dei cicli di lavaggio. La tecnologia **Acquatech System** garantisce temperatura, pressione e consumi costanti, mentre il **sistema di autoregolazione "Level Control"** mantiene uniforme il livello di acqua in vasca, garantendo una **pulizia impeccabile**.

| CARATTERISTICHE | KERA RANGE KE60UT |
|---|-------------------|
| Dimensioni - (mm) L - P - H | 585x715x865 |
| n° cesti/ora (+55°C) | Max 40 |
| H massima bicchiere | 360mm |
| Ø massimo piatto | 385mm |
| H massima pentola | 360mm |
| Teglie | GN1/1 - 60x40 |
| Resistenza vasca - Capacità vasca | 2,6kW - 30lt |
| Resistenza boiler - Capacità boiler | 5,4kW - 7,3lt |
| Potenza pompa | 0,9kW / 1,2Hp |
| Potenza totale / Corrente | 6,52kW / 16A |
| Tensione alimentazione standard | 400V3N - 50Hz |
| Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
| Durezza acqua consigliata | 7÷10 °f |
| Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,0lt |
| Dosatore regolabile di detergente e brillantante | STANDARD |
| Risciacquo Acquatech System | STANDARD |
| CORREDO STANDARD | |
| Portaposate | 2 |
| Cesto vassoi 10/12 posti 500x600x100mm | 1 |
| Cesto per bicchieri 500x600x100mm | 1 |
| Cesto 22 piatti 500x600x100mm | 1 |
| OPTIONAL | |
| UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD | - |
| Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean | - |
| Sistema ad osmosi inversa | ● |
| Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm | ● |
| Kit 4 piedini inox 50-70mm | ● |
| Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door" | - |
| Avvio Ciclo "SOFT Start" | - |
| Modulo di connessione Wi-Fi | - |

● Optional Installabile, - Optional non installabile

KE60UT

