



ADVANCE RANGE C640-BT

| | |
|-----------|-------------------------|
| CATEGORIA | lava-louças sob bancada |
| LINHA | ADVANCE RANGE |
| CESTO | 500x600 |
| DIMENSÃO | 585x715x865h |

A linha **ADVANCE** de máquinas de lavar loiça com **Break Tank** garante o máximo desempenho graças ao **Sistema Acquatech** instalado de série, que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém a temperatura e pressão constantes e um consumo óptimo de água.

O modelo **C640-BT** é a solução certa para os restauradores que necessitam de lavar um grande número de pratos (máx. 22/cesto), tabuleiros e bandejas de padaria enquanto têm pouco espaço disponível, com a garantia de um rendimento máximo de 40 cestos/hora (880 pratos/hora). Graças ao cesto dedicado, é de facto possível lavar tabuleiros GN 1/1 até 65 mm de altura, caixas e tabuleiros de pastelaria 600x400, mantendo as medidas de uma conveniente máquina de lavar louça de balcão. Graças à potente bomba de lavagem e aos impulsores de lavagem de Ø30mm, a remoção da sujidade mais teimosa não será o seu problema. A bomba de descarga opcional permite gerir automaticamente a drenagem e efectuar uma mudança parcial de água doce em cada ciclo de lavagem.

O **painel ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a **linha** graças aos seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automática (com bomba de drenagem instalada). No painel de controlo pode facilmente ver a temperatura do tanque e da caldeira, mensagens do **sistema de autodiagnóstico**, o **aviso de Manutenção Programada** e o **botão inteligente Start**, que muda de cor para mostrar sempre o estado da máquina de lavar loiça com grande facilidade. A placa electrónica simples e extremamente eficaz dá-lhe a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxaguamento e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxaguamento e os **Termostops** relevantes, que são essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem.

A carroçaria é inteiramente feita de **aço AISI 304** e foi concebida com todos os componentes à frente para uma manutenção fácil por parte do técnico. **Máquinas de lavar loiça robustas e fiáveis para lidar com cada momento do seu dia.**

| CARACTERÍSTICAS | ADVANCE RANGE C640-BT |
|--|-------------------------|
| Dimensões - (mm) L - P - H | 585x715x865h |
| n° cestos/hora - (+55°C) | Max 40 |
| H máxima copo | 340mm |
| Ø máximo prato | 370mm |
| H máximo panela | 340mm |
| Tabuleiros | Special basket required |
| Resistência do tanque - Capacidade do tanque | 2,6kW - 30lt |
| Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador | 5,4kW - 7,3lt |
| Potência da bomba | 0,9kW / 1,2Hp |
| Potência total / Corrente | 6,52kW / 16A |
| Tensão alimentação padrão | 400V3N - 50Hz |
| Alimentação água aconselhada | +55°C |
| Dureza água aconselhada | 7°F - 10°F |
| Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR) | 2,4 l |
| Doseador regulável de detergente e abrillantador | STANDARD |
| Enxaguamento Aquatech System | STANDARD |
| FORNECIMENTO PADRAO | |
| Porta-talheres | 2 |
| Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm | 1 |
| Cesto para copos 500x600x100mm | 1 |
| Cesto 22 pratos 500x600x100mm | 1 |
| OPTIONAL | |
| UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD | - |
| Optional 230V/3+T | ● |
| Bomba de pressão instalada 0,5Hp | ● |
| Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean | ● |
| Resistência caldeira 9KW | ● |
| Resistência caldeira 9KW | ● |
| Sistema por osmose reversa | ● |
| Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm | ● |
| Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm | ● |
| Kit 4 pés inox 50-70mm | ● |
| Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door" | ● |
| Início ciclo "SOFT Start" | ● |

● Instalável opcional, ▢ Opcional não instalável

C640-BT

