



# ADVANCE RANGE CH100

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	620x766x1470/1930h

Confiança e facilidade de uso: estas são as palavras-chave da linha **ADVANCE**. O painel é um verdadeiro trunfo para a linha, graças aos seus **4 ciclos de lavagem** e um ciclo de drenagem automático (com a bomba de drenagem instalada). No painel de controle, você pode ver com facilidade a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de **Autodiagnóstico**, o aviso de **Manutenção Programada** e o **botão Iniciar inteligente**, que, mudando de cor, sempre mostra o status da máquina de lavar louça com uma grande simplicidade. A placa eletrônica simples e extremamente eficaz oferece a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxágue e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxágue e os relativos Termostop, essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem.

A máquina de lavar louça com cobertura **CH100** é a solução ideal para as atividades que devem ser realizadas para a lavagem dos vários tipos de louça, com capacidade para lavar copos, pratos, objetos de médias dimensões e tabuleiros GN 1/1 com 620mm de largura, garantindo produtividade máxima de 60 cestos/hora (1080 pratos/hora). Os modelos com cobertura estão equipados com um suporte de cesto facilmente removível para uma fácil limpeza e com um tanque perfilado arredondado com filtros integrais para garantir uma descarga perfeita e absoluta. O sistema de arranque de ciclo "**PUSH TO START**" garante menores desperdícios impedindo a inicialização de lavagens em vazio.

O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** instalado de série garante o máximo da higiene a cada ciclo de lavagem com uma grande poupança; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram fiabilidade e duração no tempo. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

**MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136**

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH100
Dimensões - (mm) L - P - H	620x766x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 24l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	0,9kW / 1,2 Hp
Potência total / Corrente	6,52kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	2
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Filtro integral tanque	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Resistência caldeira 9KW	●
Filtros tanque em aço inoxidável	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

## CH100

