



# ADVANCE RANGE CH110-S

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	620x770x1470/1930h

Os modelos da linha **ADVANCE com amaciador automático** quebram a acumulação de calcário de forma extremamente eficaz. De facto, o amaciador é completamente autónomo e ajusta automaticamente os seus intervalos de regeneração de acordo com a dureza da água entrada; só tem a tarefa de encher o tanque de sal sempre que a mensagem "sem sal" aparece no visor. A regeneração das resinas tem lugar durante os ciclos de lavagem, pelo que não é necessário tempo de paragem.

A Máquina de lavar louça com cobertura do tipo **CH110-S** é a solução certa para as empresas que se deparam com a lavagem de uma variedade de pratos, provando ser capaz de lavar copos, pratos, artigos de tamanho médio e tabuleiros GN 1/1 em apenas 620 mm de largura, proporcionando um rendimento máximo de 60 cestos/hora (1080 pratos/hora).

Os modelos de campânula apresentam um suporte de cesto facilmente removível para facilitar a limpeza e uma banheira moldada arredondada com filtros integrados para assegurar uma drenagem perfeita e higiene absoluta. O sistema de arranque do ciclo '**PUSH TO START**' garante menos desperdício ao evitar o início de lavagens vazias.

O painel **ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a linha, graças aos seus **4 ciclos de lavagem** e um ciclo de drenagem automático (com a bomba de drenagem instalada). No painel de controle, você pode ver com facilidade a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de **Autodiagnóstico**, o aviso de **Manutenção Programada** e o **botão Iniciar inteligente**, que, mudando de cor, sempre mostra o status da máquina de lavar louça com uma grande simplicidade. A placa eletrônica simples e extremamente eficaz oferece a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxágue e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxágue e os relativos Termostop, essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem.

A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH110-S
Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potência total / Corrente	6,74kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15°f - 40°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
<b>FORNECIMENTO PADRAO</b>	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
Funil para sal	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

## CH110-S

