



ADVANCE RANGE CH150

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x600
DIMENSÃO	720x770x1470/1930h

Confiança e facilidade de uso: estas são as palavras-chave da linha **ADVANCE**. O painel **ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a linha, graças aos seus **4 ciclos de lavagem** e um ciclo de drenagem automático (com a bomba de drenagem instalada). No painel de controle, você pode ver com facilidade a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de **Autodiagnóstico**, o aviso de **Manutenção Programada** e o **botão Iniciar inteligente**, que, mudando de cor, sempre mostra o status da máquina de lavar louça com uma grande simplicidade. A placa eletrônica simples e extremamente eficaz oferece a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxágue e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxágue e os relativos Termostop, essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem.

A máquina de lavar louça com cobertura **CH150** é capaz de lavar até 22 pratos de pizza em um espaço muito reduzido: apenas 720 mm de largura e com a mesma profundidade das mesas tradicionais de entrada / saída de aço inoxidável, com uma produtividade máxima de 60 cestos / hora (1320 pratos / hora). Graças à bomba de lavagem de alto desempenho e aos impulsores de lavagem, ela é adequada para pratos, objetos com dimensões de até 500x600x410 (h) mm, cestas para pão, bandejas GN 1/1 e bandejas para pasteleria 600x400. Os modelos com cobertura também são munidos de um suporte de cesto facilmente removível para ajudar a limpeza e um **tanque perfilado e arredondado com filtros integrados**, para garantir uma drenagem perfeita e uma higiene absoluta. O sistema de partida do ciclo "**PUSH TO START**" garante menos desperdício, impedindo-o de iniciar lavagens em vão.

O controle eletrônico permite gerenciar vários parâmetros para oferecer um ótimo nível de personalização de acordo com suas necessidades. Graças à função Termostop, a lavagem e o enxágue só começam quando a temperatura desejada é atingida. O **dispensador duplo de detergente e abrillantador elétrico** instalado como padrão garante a máxima higiene em cada ciclo de lavagem, com grandes economias; **as pás de lavagem e enxaguamento perfiladas**, por garantem fiabilidade no tempo. A estrutura é inteiramente em aço AISI 304 e foi projetada com todos os componentes na frente para facilitar a assistência do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis ??para enfrentar ma melhor maneira cada momento do seu dia.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH150
Dimensões - (mm) L - P - H	720x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
Ø máximo prato	400mm
H máximo panela	395mm
LT cesta de pão	60 (H=400mm)
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potência total / Corrente	6,74 kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm	1
Cesto para copos 500x600x100mm	1
Cesto 22 pratos 500x600x100mm	1
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Resistência caldeira 9KW	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Controlo remoto com ecrã LCD	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

CH150

