



# ELITECH RANGE EL991E

CATEGORIA	Máquina de lavar utensílios
LINHA	ELITECH RANGE
CESTO	2 x 600x670
DIMENSÃO	1440X860X2020/2300h

As máquinas de lavar louça da linha **ELITECH** garantem o máximo desempenho graças ao **Acquatech System instalado de série que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém** a temperatura e a pressão sempre constantes e consumos de água ideais. Elitech garante o ciclo de enxaguamento sanitizante e é a escolha perfeita para refeitórios, casas de repouso, pastelarias, padarias e talhos, onde é fundamental respeitar as regras HACCP. Para quem procura a perfeição do copo é possível ligar um **Sistema de Osmose Inversa** que purifica a água e reduz os consumos de detergente e abrillantador, garantindo **resultados excelentes e copos perfeitos sem a necessidade de secagem manual**.

O inovador **ecrã UNIKO tátil em vidro temperado** torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de controlo **Wi-Fi IKLOUD** que dá a possibilidade de atuar remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar utensílios **EL991E** é a resposta para quem deve lavar com eficácia nos seus **dois cestos** utensílios com dimensões até 575x645x825(h)mm graças às **duas bombas de lavagem** e às duas de enxaguamento. É ideal para a lavagem de tabuleiros, painéis de vários tipos, utensílios de batedeiras e até 52 pratos em cada ciclo pois está equipada com dois cestos com produtividade máxima de 60 cestos/hora (3120 pratos/hora). A altura de trabalho e a **porta contrabalançada** facilitam as operações de carga, e as duplas paredes melhoram o isolamento térmico-acústico. O **tanque perfilado arredondado com filtros integrais** garante o máximo da higiene e uma descarga perfeita.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o **diagnóstico automático** contínuo permite **reduzir ao mínimo as paragens da máquina** sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo, desse modo, a formação de calcário no seu interior. O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** peristáltico instalado de série garante o máximo resultado de cada ciclo de lavagem com uma grande poupança graças à **dosagem precisa** gerida pela placa eletrónica; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram uma grande fiabilidade e duração no tempo. A função Termostop controla se a lavagem e o enxaguamento iniciam apenas quando for atingida a temperatura desejada. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL991E
Dimensões - (mm) L - P - H	1440X860X2020/2300h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 30
H máximo panela	830mm
LT cesta de pão	60l
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	8,1kW - 100lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	8,1kW - 20,8lt
Potência da bomba	2,0kW - 2,7Hp x2
Potência total / Corrente	12,1kW / 32A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	4,0 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres 8 lugares	2
Filtro integral tanque	STANDARD
Cesto inox dim. 600x670x100mm	2
Inserto porta-tabuleiros 5 lugares	2
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável	

## EL991E

