



# ELITECH RANGE ELS60TH

**CATEGORIA** Máquina de lavar louça com cobertura

**LINHA** ELITECH RANGE

**CESTO** 500X500

**DIMENSÃO** 620x770x1520/2025h

As máquinas de lavar louça da linha **ELITECH** garantem o máximo desempenho graças ao **Acquatech System** instalado de série que, **através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém a temperatura e a pressão sempre constantes e consumos de água ideais.** Elitech garante o ciclo de **enxaguamento sanitizante** e é a escolha perfeita para refeitórios, casas de repouso, pastelarias, padarias e talhos, onde é fundamental respeitar as regras HACCP. Para quem procura a perfeição do copo é possível ligar um **Sistema de Osmose Inversa** que purifica a água e reduz os consumos de detergente e abrilhantador, garantindo **resultados excelentes e copos perfeitos sem a necessidade de secagem manual.**

O inovador **ecrã UNIKO tátil em vidro temperado** torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de **controlo Wi-Fi IKLOUD** que dá a possibilidade de atuar remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar louça com cobertura **ELS60TH** é a justa solução para as atividades que devem ser realizadas para a lavagem dos vários tipos de louça, pois é capaz de lavar copos, pratos, objetos de médias dimensões até 500x500x390(h)mm e tabuleiros GN 1/1 com 620mm de largura, garantindo uma produtividade máxima de 60 cestos/hora (1080 pratos/hora). Além disso a máquina de lavar louça está equipada com amaciador automático que oferece a possibilidade de dissolver as formações de calcário com extrema eficácia. O amaciador é, na verdade, completamente autónomo e regula automaticamente os seus intervalos de regeneração segundo a dureza da água em entrada; o utilizador deve apenas encher o reservatório com sal sempre que surgir a mensagem "falta sal" no ecrã. A regeneração das resinas é feita através dos ciclos de lavagem, portanto, não é necessário efetuar qualquer paragem de máquina. O seu prático **painel de comandos posicionado à altura do operador** é visível e fácil de controlar, especialmente em instalações em cantos. Os modelos com cobertura estão equipados com um suporte de cesto facilmente removível para facilitar a limpeza e com **tanque perfilado arredondado com filtros integrais** para garantir uma descarga perfeita e absoluta. O sistema de inicialização de ciclo "**PUSH TO START**" garante menores desperdícios impedindo a inicialização de lavagens em vazio.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o **diagnóstico automático** contínuo permite **reduzir ao mínimo as paragens da máquina** sugerindo já algumas operações a verificar. O **ciclo de autolimpeza** no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo, desse modo, a formação de calcário no seu interior. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

#### MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE ELS60TH
Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1520/2025h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	1,34kW / 1,8 Hp
Potência total / Corrente	6,74kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N+T / 230V 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Doseador regulável de detergente e abrillantador	ELECTRIC
Enxaguamento Acquatech System	si
Amaciador automático incorporado	si
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	2
Funil para sal	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	-
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Sistema por osmose reversa	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Controlo remoto com ecrã LCD	-
Sistema "Energy Pro Green"	●
Módulo de conexão Wi-Fi	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

## ELS60TH

