



# EVOLUTION RANGE EVO631

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	EVOLUTION RANGE
CESTO	400x400
DIMENSÃO	470x535x710h

As máquinas de lavar louça da linha ELITECH garantem o máximo desempenho graças ao Acquatech System instalado de série que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém a temperatura e a pressão sempre constantes e consumos de água ideais. Elitech garante um ciclo de enxaguamento sanitizante e demonstra-se a escolha perfeita para refeitórios, casas de repouso, pastelarias, padarias e talhos, onde é fundamental respeitar as regras HACCP. Para quem procura a perfeição do copo é possível ligar um Sistema de Osmose Inversa que purifica a água e reduz os consumos de detergente e abrillantador, garantindo resultados excelentes e copos perfeitos sem a necessidade de secagem manual.

O inovador ecrã UNIKO tátil em vidro temperado torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de controlo Wi-Fi IKLOUD que dá a possibilidade de agir remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

O modelo EL42E é adequado para a lavagem de chávenas, copos e pratos (usando o específico cesto) com uma passagem útil até 315 mm. A adição do Sistema de Osmose Inversa, dos detergentes adequados e do cesto inclinado é a resposta ideal para todos os locais no quais a perfeição do copo e a secagem automática são elementos indispensáveis.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o diagnóstico automático contínuo permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo desse modo a formação de calcário no seu interior. O duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico peristáltico instalado de série garante o máximo resultado de cada ciclo de lavagem com uma grande poupança graças à dosagem precisa gerida pela placa eletrónica; as pás de lavagem e enxaguamento perfiladas asseguram uma grande fiabilidade e duração no tempo. A função Termostop controla que a lavagem e enxaguamento tenham início exclusivamente assim que for atingida a temperatura desejada. A estrutura é integralmente em aço AISI 304 e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir uma fácil assistência por parte do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar o melhor possível cada momento do seu dia.

CARACTERÍSTICAS	EVOLUTION RANGE EVO631
Dimensões - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima copo	285mm
Ø máximo prato	305mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 17lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,6kW - 3,9lt
Potência da bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potência total / Corrente	2,86kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,0lt
Doseador regulável de detergente e brilhantador	ELECTRIC
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
ACCESSORI	
Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	-
kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore	-
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Fornecido com 2 cestos redondos Ø400mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●
Módulo de conexão Wi-Fi	-

● Instalável opcional, — Opcional não instalável

## EVO631

