



KERA RANGE KE40U

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	KERA RANGE
CESTO	400x400
DIMENSÃO	470x535x710h

As máquinas de lavar louça da gama **Kera** combinam **tecnologia, design e excelente desempenho** com um forte foco na **sustentabilidade**. Equipadas com a mais recente tecnologia de série, garantem uma lavagem perfeita e uma higiene impecável em cada ciclo. Graças à **conetividade Bluetooth e Wi-Fi integrada**, cada modelo pode ser totalmente gerido remotamente através da **aplicação Krupps Remote Control** e da **plataforma digital iCloud**.

A gama **Kera** foi concebida para lhe oferecer a máxima limpeza com uma **poupança de mais de 30% no consumo diário de energia**.

A **KE40U** é um modelo completo que combina tecnologia, design e excelente desempenho de lavagem. Com uma **altura de trabalho de 322 mm**, permite-lhe limpar chávenas, copos, pratos e travessas com precisão. O prático **ecrã tátil TFT vertical** oferece uma experiência de controlo sem precedentes. A **tecnologia Acquatech System** garante temperatura, pressão e consumo constantes, enquanto o **sistema de autorregulação Level Control** mantém constante o nível de água no depósito.

O modelo **KE40U** foi concebido para oferecer um excelente desempenho e poupança de energia, garantindo uma limpeza sem falhas. Com a sua **conetividade avançada**, é a solução ideal para as necessidades de lavagem do futuro.

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE40U
Dimensões - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima copo	285mm
Ø máximo prato	305mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 17lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,6kW - 3,9lt
Potência da bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potência total / Corrente	2,86kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2 l
Doseador regulável de detergente e brilhantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	-
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	-
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Fornecido com 2 cestos redondos Ø400mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●
Módulo de conexão Wi-Fi	-

● Instalável opcional, — Opcional não instalável

KE40U

