



KERA RANGE KE60UT

CATEGORIA	Máquina de lavar pratos em baixo da bancada
LINHA	KERA RANGE
CESTO	500x600
DIMENSÃO	585x715x865

As máquinas de lavar louça da gama **Kera** combinam **tecnologia, design e excelente desempenho** com um forte foco na **sustentabilidade**. Equipadas com a mais recente tecnologia de série, garantem uma lavagem perfeita e uma higiene impecável em cada ciclo. Graças à **conetividade Bluetooth e Wi-Fi integrada**, cada modelo pode ser totalmente gerido remotamente através da **aplicação Krupps Remote Control** e da **plataforma digital iCloud**.

A gama **Kera** foi concebida para lhe oferecer a máxima limpeza com uma **poupança de mais de 30% no consumo diário de energia**.

A **multifuncional máquina de lavar louça completa opcional KE60UT** é o recurso ideal para os profissionais que necessitam de manusear um grande número de louça num espaço limitado. O modelo **KE60UT** destaca-se pelo seu **design sofisticado**, pelo seu **excelente desempenho** e pela sua **versatilidade**; graças à sua **altura útil** de 405mm permite a lavagem de tabuleiros GN1/1 até 650mm de altura, cassetes 600x400mm e tabuleiros de pastelaria, mantendo as dimensões de uma prática bancada inferior.

O inovador ecrã tátil TFT de 5" permite o controlo total de cada passo e a máxima personalização dos ciclos de lavagem. A tecnologia **Acquatech System** assegura uma temperatura, pressão e consumo constantes, enquanto o **"Level Control" sistema de autorregulação** mantém um

CARACTERÍSTICAS	KERA RANGE KE60UT
Dimensões - (mm) L - P - H	585x715x865
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima copo	360mm
Ø máximo prato	385mm
H máximo panela	360mm
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 30lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potência total / Corrente	6,52kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,0lt
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Enxaguamento Acquatech System	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Porta-talheres	2
Cesto bandejas 10/12 lugares 500x600x100mm	1
Cesto para copos 500x600x100mm	1
Cesto 22 pratos 500x600x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de drenagem instalata 32W com Ecoclean	-
Sistema por osmose reversa	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	-
Início ciclo "SOFT Start"	-
Módulo de conexão Wi-Fi	-
● Instalável opcional, - Opcional não instalável	

KE60UT

