



SOFT RANGE S1100E

CATEGORIA	Máquina de lavar louça com cobertura
LINHA	SOFT RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	620x770x1470/1930h

Os modelos da linha **SOFT** estão equipados com **amaciador automático** que oferece a possibilidade de dissolver as formações de calcário com extrema eficácia. O amaciador é, na verdade, completamente autónomo e regula automaticamente os seus intervalos de regeneração segundo a dureza da água em entrada; o utilizador deve apenas encher o reservatório de sal sempre que surgir a mensagem de “falta sal” no ecrã. A regeneração das resinas é feita através dos ciclos de lavagem, portanto, não é necessário efetuar qualquer paragem de máquina. O inovador ecrã **UNIKO** tátil em vidro temperado torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de controlo Wi-Fi **IKLOUD** que oferece a possibilidade de atuar remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar louça com cobertura **S1100E** é a solução ideal para as atividades que devem ser realizadas para a lavagem dos vários tipos de louça, com capacidade de lavar copos, pratos, objetos de médias dimensões e tabuleiros GN 1/1 com 620mm de largura, garantindo uma produtividade máxima de 60 cestos/hora (1080 pratos/hora). Os modelos com cobertura estão equipados com um suporte de cesto facilmente removível para a limpeza facilitada e com um **tanque perfilado arredondado com filtros integrais** para garantir a descarga perfeita e absoluta. O sistema de arranque de ciclo **“PUSH TO START”** garante menores desperdícios impedindo a ativação de lavagens em vazio.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o **diagnóstico automático** contínuo permite **reduzir ao mínimo as paragens da máquina** sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo, desse modo, a formação de calcário no seu interior. O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** peristáltico instalado de série garante o máximo resultado de cada ciclo de lavagem com uma grande poupança graças à dosagem precisa gerida pela placa eletrónica; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram uma grande fiabilidade e duração no tempo. A função **Termostop** controla se a lavagem e o enxaguamento iniciam apenas quando for atingida a temperatura desejada. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

CARACTERÍSTICAS	SOFT RANGE S1100E
Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potência total / Corrente	6,74kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	>15°f - 40°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD
Amaciador automático incorporado	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
Funil para sal	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem instalada 32W com Ecoclean	●
Resistência caldeira 9KW	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Controlo remoto com ecrã LCD	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

S1100E

