



ADVANCE RANGE C640-BT

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x600
размеры	585x715x865h

Линия посудомоечных машин **ADVANCE** с резервуаром Break Tank гарантирует максимальную производительность благодаря системе **Acquatech**, установленной в стандартной комплектации, которая с помощью атмосферного бойлера и насоса для ополаскивания поддерживает постоянную температуру и давление и оптимальный расход воды.

Модель **C640-BT** является правильным решением для предприятий общественного питания, которым необходимо мыть большое количество тарелок (макс. 22/корзину), подносов и противней для выпечки при ограниченном пространстве, с гарантией максимальной производительности 40 корзин/час (880 тарелок/час). Благодаря специальной корзине можно мыть лотки GN 1/1 высотой до 65 мм, ящики и кондитерские лотки 600x400, сохраняя при этом размеры удобной подстольной посудомоечной машины. Благодаря мощному моему насосу и моющим крыльчаткам Ø30 мм удаление самых стойких загрязнений не станет для вас проблемой. Дополнительный сливной насос позволяет автоматически управлять сливом и выполнять частичную замену свежей воды при каждом цикле мойки.

Панель **ADVANCE** является настоящим козырем линии благодаря 4 циклам стирки и автоматическому циклу слива (при установленном сливном насосе). На панели управления можно легко просмотреть температуру бака и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техническом обслуживании и интеллектуальную кнопку "Пуск", которая меняет цвет, чтобы всегда с легкостью показывать состояние посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная плата дает возможность устанавливать и контролировать время полоскания и слива, температуру стирки и полоскания, а также соответствующие термостаты, которые необходимы для обеспечения превосходного результата стирки.

Корпус полностью изготовлен из стали **AISI 304** и сконструирован так, что все компоненты расположены спереди для удобства обслуживания техническим специалистом. Прочные и надежные посудомоечные машины, которые справятся с каждым моментом вашего дня.

Технические характеристики	ADVANCE RANGE C640-BT
Габ.размеры - (мм) L - P - H	585x715x865h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	340mm
Ø макс.тарелки	370mm
Макс.высота кастрюли	340mm
Противень	Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 30lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,9kW / 1,2Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,52kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие\закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

C640-BT

