



ADVANCE RANGE CH110-BTS

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500X500
размеры	620x770x1470/1930h

Посудомоечные машины линии **ADVANCE** с резервуаром Break Tank гарантируют максимальную производительность благодаря системе Acquatech, установленной в стандартной комплектации, которая посредством атмосферного бойлера и моечного насоса поддерживает постоянную температуру и давление и оптимальное потребление воды.

Посудомоечная машина также оснащена автоматическим смягчителем, который обеспечивает чрезвычайно эффективное снижение накипи. Умягчитель фактически полностью автономен и автоматически регулирует интервалы регенерации в зависимости от жесткости поступающей воды; от вас зависит только заполнение солевого бака, когда на дисплее появляется сообщение “нет соли”. Регенерация смол происходит во время циклов промывки, поэтому не требуется время простоя.

Посудомоечная машина **CH110-BTS** с вытяжкой – это правильное решение для предприятий, сталкивающихся с необходимостью мыть различных типов посуды. Она способна мыть стаканы, тарелки, предметы среднего размера размером до 500x500x390(h)мм и подносы GN 1/1 шириной всего 620 мм, гарантируя максимальную производительность 60 корзин/час (1080 тарелок/час).

Модели вытяжек оснащены легко снимаемой подставкой для корзины для легкой очистки и округлым формованным баком со встроенными фильтрами для обеспечения идеального слива и абсолютной гигиены. Система запуска цикла **‘PUSH TO START’** обеспечивает меньшее количество отходов, предотвращая запуск пустой мойки.

Панель **ADVANCE** является настоящим козырем линии благодаря 4 циклам стирки и автоматическому циклу слива (при установленном сливном насосе). На панели управления можно легко просмотреть температуру бака и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техническом обслуживании и интеллектуальную кнопку «Пуск», которая меняет цвет, чтобы всегда с легкостью показывать состояние посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная плата дает возможность устанавливать и контролировать время полоскания и слива, температуру стирки и полоскания, а также соответствующие термостаты, которые необходимы для обеспечения превосходного результата стирки. Корпус полностью изготовлен из стали **AISI 304** и сконструирован так, что все компоненты расположены спереди для удобства обслуживания техническим специалистом.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#) по следующей ссылке: https://bit.ly/KRUPPS_ENIEC63136

Технические характеристики	ADVANCE RANGE CH110-BTS
Габ.размеры - (мм) L - P - H	620x770x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 60
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/1
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74 kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15°f - 40°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
воронка для соли	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Система "Energy Pro Green"	●

● Обязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

CH110-BTS

