



# ELITECH RANGE

## EL55E

<b>Категория</b>	Моечная машина для размещения под столешницей
<b>Модели линии</b>	ELITECH RANGE
<b>корзины</b>	500x600
<b>размеры</b>	585x715x865h

Посудомоечные машины линии ELITECH гарантируют максимальную производительность благодаря системе Aquatech System в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подсоединение Системы обратного осмоса, которая очищает воду и снижает расход моющего средства и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную. Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закаленного стекла делает любую операцию простой и интуитивной, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мытья и заканчивая контролем за его ходом, а также с возможностью в любое время мониторить состояние посудомоечной машины. Широкий выбор циклов мытья позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления Wi-Fi IKLOUD, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

Модель EL55E является подходящим решением для ресторанов, которым необходимо мыть большое количество тарелок (макс. 22/корзина), гастроемкостей и лотков, имея в распоряжении ограниченное пространство, гарантируя максимальную производительность 40 корзин/час (880 тарелок/час). Благодаря специальной корзине можно мыть гастроемкости GN 1/1 с высотой до 65мм, кондитерские блоки и гастроемкости 600x400 при сохранении размеров удобной посудомоечной машины, которая входит под столешницу. Благодаря мощному моему насосу и мощным рычагам от Ø30мм вы без проблем сможете удалять даже самые сложные загрязнения. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надежную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики	ELITECH RANGE EL55E
Габ.размеры - (мм) L - P - H	585x715x865h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	340mm
Ø макс.тарелки	370mm
Макс.высота кастрюли	340mm
Противень	Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 30l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7.3l
Мощность моющего насоса	0,9kW / 1,2Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,52kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для приборов	2
Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

## EL55E

