



ELITECH RANGE EL951E

Категория	Машина для мытья предметов
Модели линии	ELITECH RANGE
корзины	600x670
размеры	775x810x1435h

Посудомоечные машины линии **ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл **дезинфицирующего ополаскивания**, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего и ополаскивающего средства, гарантируя **безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную**.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет **свести к минимуму простой машины**, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью **системы управления Wi-Fi IKLOUD**, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

Модель **EL951E** благодаря своим размерам может использоваться **как в качестве большой машины для мытья тарелок, так и в качестве машины для мытья приборов**; внутри ее корзины можно мыть 26 тарелок за цикл, вместимости GN 1/1, кондитерские вместимости и блоки 600x400, а также предметы с размерами до 575x645x445(ш)мм с максимальной производительностью 30 корзин/час (780 тарелок/час). Практичная рабочая высота упрощает загрузочные операции, тогда как **двойные стенки** улучшают тепло-звуковую изоляцию. Закруглённая штампованная ванна со встроенными фильтрами **гарантирует максимальную чистоту и идеальный слив**.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки **в конце дня** позволяет **очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета**. Перистальтический электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства в серийной комплектации **обеспечивает максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией благодаря** точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция **Termostop (Термостоп)** следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики	ELITECH RANGE EL951E
Габ.размеры - (мм) L - P - H	775x810x1435h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 30
Ø макс.тарелки	430mm
Макс.высота кастрюли	445mm
Литраж корзины для хлеба	60 (H=445mm)
Противень	GN1/1-60x40
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 12l
Мощность моющего насоса	2,0kW / 2,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	7,4kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°f - 10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
Корзина из нерж. стали 600x670x100мм	1
Корзина для противней с 5-мя делениям	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Система "Energy Pro Green"	●
Модуль подключения Wi-Fi	●
● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

EL951E

