



EVOLUTION RANGE EVO221

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Категория | Туннельные посудомоечные машины |
| Модели линии | EVOLUTION RANGE |
| корзины | 500x500 |
| размеры | 2300x770x1825h mm |

Линия EVOLUTION, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

| Базовая комплектация | |
|---|---------------------------------|
| Корзина для стаканов 500x500x100мм | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм | 2 |
| Технические характеристики | |
| Габ.размеры - (mm) L - P - H | 2300x770x1825h mm |
| Размер корзины | 500x500 mm |
| Кол-во кассет/час | 200/150/95 |
| Макс. высота прохода (cm) | 450 mm |
| Общая мощность (kW) | 27.5 kW (50°C) - 35,5 kW (15°C) |
| Стандартное питание и напряжение | 400V3N - 50 Hz |
| Мойка | |
| ёмкость бака (lt) | 70 lt |
| Мощность моющего насоса | 1,5 kW - 2 hp |
| Нагревательный элемент ванны (kW) | 10,5 kW |
| ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ | |
| Break-Tank и насос системы ополаскивания | 0,2 kW |
| Нагревательный элемент бойлера (kW) | 9,5 kW |
| Расход воды | 160 lt/h |
| Температура подаваемой воды (°C) | +50°C |
| Минимальное давление водопроводной сети (BAR) | 2 bar |
| Жесткость воды (°f) | 7°f - 10°f |
| СУШКА | |
| Вентилятор | 0,55 kW |
| Воздухообмен | 1400 m3/h |
| Нагревательный элемент | 6 kW |
| Базовая комплектация | |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм | 2 |
| Держатель для приборов с 4-ю ячейками | 1 |
| Корзина для стаканов 500x500x100мм | 1 |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм | 2 |
| OPTIONAL | |
| Угловой сушильный тоннель | ● |
| Опция второго бойлера 9,5 кВт | ● |
| Steam outlet chimney | ● |
| Двойной дозатор | ● |
| Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали | ● |

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается

EVO221

